

CLEN[®]

**2025
kevät**

**PUHTAASTI
PARAS**





Uutuus!

Kompakti, kevyt ja helppokäyttöinen painepesuri kodin ympäristöön.

CLEN CX 132 Painepesuri

CLP41420



6418549414204

Ovh alv 25,5: 110,00
alv 0: 87,65

- Jännite 230 V
- Teho 1400 W
- Työpaine 70 bar
- Max paine 105bar
- Vedenvirtaus 330 l/h
- Vedenvirtaus max 426 l/h
- Paineletku 6 m
- Sähköjohto 5 m
- Syöttöveden max. lämpötila 50 °C
- Sulake 10 A
- Hiiliharja moottori
- Vakiovarusteet: 6 m paineletku, pesukahva pikaliittimellä, 2 viuhkasuutinta, turbosuutin, pesuaineen levitin sekä tulovesisuodatin
- Takuu 2 vuotta kotikäytössä



Uutuus!

Kompakti, kevyt ja helppokäyttöinen painepesuri kodin ympäristöön.

CLEN CX 133 Painepesuri

CLP41421



6418549414211

Ovh alv 25,5: 149,00
alv 0: 118,73

- Jännite 230 V
- Teho 2000 W
- Työpaine 100 bar
- Max paine 150 bar
- Vedenvirtaus 330 l/h
- Vedenvirtaus max 450 l/h
- Paineletku 7 m
- Sähköjohto 5 m
- Syöttöveden max. lämpötila 50 °C
- Sulake 10 A
- Hiiliharja moottori
- Vakiovarusteet: 7 m paineletku, pesukahva pikaliittimellä, 2 viuhkasuutinta, turbosuutin, pesuaineen levitin sekä tulovesisuodatin
- Takuu 2 vuotta kotikäytössä



Uutuus!

Tehokas painepesuri vaativaan käyttöön kodin ympäristössä.

CLEN CX 134 Painepesuri

CLP41422



6418549414228

Ovh alv 25,5: 199,00
alv 0: 158,57

- Jännite 230 V
- Teho 2200 W
- Työpaine 110 bar
- Max paine 165 bar
- Vedenvirtaus 378 l/h
- Vedenvirtaus max 492 l/h
- Paineletku 8 m
- Sähköjohto 5 m
- Syöttöveden max. lämpötila 50 °C
- Sulake 10 A
- Hiiliharja moottori
- Vakiovarusteet: 8 m paineletku, pesukahva pikaliittimellä, 2 viuhkasuutinta, turbosuutin, pesuaineen levitin sekä tulovesisuodatin
- Takuu 2 vuotta kotikäytössä



Tehokas 140 bar paineella varustettu painepesuri kaikkiin kodin puhdistustarpeisiin. Pesurissa on ergonominen pesukahva ja joustava teräsvahvistettu kumipaineletku. Reilut pidikkeet pitävät kaikki varusteet järjestyksessä. Pesurissa on lisäksi isot pyörät ja vetoaisa helpottamaan siirtelyä. Kolmisylinterinen yhdestä metrissä itseimevä metallinen korkea-painepumppu, kovateräsmännillä.

CLEN 1700 LITE Painepesuri

CLP39194



6418549391949

Ovh alv 25,5: 199,00
alv 0: 158,57

- Jännite 230 V
- Liitäntäteho 1700 W
- Maksimipaine 140 bar
- Vedenvirtaus 380 l/h
- Syöttöveden lämpötila max. 40 °C
- Sähköjohto 5 m
- Sulake 10 A
- Mitat 33x35x47 cm
- Sähkömoottori: Moottori on huoltovapaa, kestävä ja viileäkäyntinen.
- Vakiovarusteet: pesukahva, monitoimisuuatin (turbo, 20°, huuhtelu) teräsvahvistettu 6 m paineletku, letkukela sekä pesuainelevitin.
- Huom. Evolution, Master, Smart ja Go mallisarjojen varusteet eivät sovi tämän mallin kanssa ristiin.
- Takuu 2 vuotta kotikäytössä



CLEN GO 1800 Painepesuri

CLP39203
39203



6418549392038

Ovh alv 25,5: 219,00
alv 0: 174,50

Ultrakompakti ja kevyt painepesuri!

Kompaktin kokonsa ansiosta laite on kevyt siirtää. Painepesurin mukana tulee monipuolinen valikoima suuttimia, joille on käytännölliset säilytysratkaisut suoraan painepesurissa.

- Jännite 230 V
- Liitäntäteho 1,8 kW
- Maksimipaine 130 bar
- Vedenvirtaus max. 420 l/h
- Pesuri on itseimevä yhdestä metristä
- Vakiovarusteet: Pesukahva teleskooppisella suutinputkella, turbosuutin, säädettävä 3-in-1 suutin, 5m sähköjohto, pesuaineen vaahdotin ja teräsvahvistettu kumipaineletku 6 m.
- Takuu 2 vuotta kotikäytössä



CLEN GX 146 Painepesuri

CLP41150



6418549411500

Ovh alv 25,5: 299,00
alv 0: 238,25

Tehokas painepesuri vaativaan käyttöön kodin ympäristössä. Letkukela, laadukas 10 metrinen teräsvahvistettu kumipaineletku sekä metallirunkoinen kahva takaavat asiakastytyvyyden.

- Jännite 230 V
- Teho 2100 W
- Työpaine 110 bar
- Maksimipaine 165 bar
- Vedenvirtaus 360 l/h
- Vedenvirtaus max 432 l/h
- Syöttöveden min paine 1 bar
- Syöttöveden max. lämpötila 50 °C
- Paineletku 10 m
- Sulake 10 A
- Sähköjohto 5 m
- Sähkömoottori on huoltovapaa ja viileäkäyntinen induktiomoottori kuparikäämillä.
- Vakiovarusteet: Metallinen pesukahva pikaliittimellä, letkukela, 10 m teräsvahvistettu kumipaineletku, viuhkasuuttimet 0°, 25° sekä 40°, pyörivä turbosuutin, terassipesin, tulovesiletkun pikaliitin suodattimella ja pesuainevaahdotin.
- Takuu 2 vuotta kotikäytössä



CLEN MASTER 2100 Premium Painepesuri

CLP39199
39199



6418549391994

Ovh alv 25,5: 439,00
alv 0: 349,80

Tehokas painepesuri vaativaan käyttöön kodin ympäristössä. Master-sarja on suunniteltu käyttäjystävälliseksi. Pesurissa on pitkäikäinen 4-sylinterinen metallipumppu kestävyuden ja suorituskyvyn takaamiseksi. Se on erittäin vakaa jatkettavan etutuen, matalan painopisteen ja "Follow me" letkukelan ansiosta.

- Jännite 230 V
- Liitäntäteho 2100 W
- Sähköjohto 5 m
- Maksimipaine 145 bar
- Syöttöveden max. lämpötila 40 °C
- Vedenvirtaus 500 l/h
- Paineletku 10 m
- Sulake 10 A
- Sähkömoottori on huoltovapaa, kestävä, ylikuumentussuojalla varustettu ja viileäkäyntinen induktiomoottori kuparikäämillä.
- Vakiovarusteet: Pesukahva teleskooppisella suutinputkella . "Follow me" letkukela, 10 m teräsvahvistettu kumipaineletku, säädettävä suutin, 15° viuhkasuutin, keraaminen turbosuutin, tulovesiletkun pikaliitin suodattimella ja pesuainevaahdotin.
- Nelisyylinterinen yhdestä metristä itseimevä täysmetallinen korkeapainepumppu, kovateräsmännillä.
- Takuu 2 vuotta kotikäytössä



CLEN GX 162 Painepesuri

CLP41151



6418549411517

Ovh alv 25,5: 449,00
alv 0: 357,77

Tehokas yli 3000 W painepesuri vaativaan käyttöön kodin ympäristössä. Letkukela, laadukas 10 metrinen teräsvahvistettu kumipaineletku sekä metallirunkoinen kahva takaavat asiakastytyvyyden. Terassipesin ja laaja suutinvalikoima sisältyvät myyntipakkaukseen.

- Jännite 230 V
- Teho 3200 W
- Työpaine 150 bar
- Maksimipaine 225 bar
- Vedenvirtaus 450 l/h
- Vedenvirtaus max 540 l/h
- Paineletku 10 m
- Sähköjohto 5 m
- Syöttöveden max. lämpötila 50 °C
- Syöttöveden min paine 1 bar
- Sulake 16 A (hidas)
- Sähkömoottori on huoltovapaa ja viileäkäyntinen induktiomoottori kuparikäämillä.
- Vakiovarusteet: Metallinen pesukahva pikaliittimellä, letkukela, 10 m teräsvahvistettu kumipaineletku, viuhkasuuttimet 0°, 25° sekä 40°, pyörivä turbosuutin, terassipesin, tulovesiletkun pikaliitin suodattimella ja pesuainevaahdotin.
- Takuu 2 vuotta kotikäytössä


**CLEN EVOLUTION V4
P60 Painepesuri**
**CLP39197
39197**


6418549391970

 Ovh alv 25,5: 439,00
 alv 0: 349,80

Evolution V4 -painepesurissa on pitkäikäinen 4-sylinterinen metallipumppu kestävyiden ja suorituskyvyn takaamiseksi. Se on vakaa matalan painopisteen ja "Follow me" -letkukelan ansiosta. Siinä on isot, tukevat pyörät ja kantokahva edessä, jotka tekevät pesurin kuljettamisesta helppoa.

- Jännite 230 V
- Teho 2100 W
- Maksimipaine 145 bar
- Vedenvirtaus 500 l/h
- Paineletku 10 m
- Syöttöveden max. lämpötila 40 °C
- Sähköjohto 5 m
- Sulake 10 A
- Sähkömoottori on huoltovapaa, kestävä, ylikuumentumissuojalla varustettu ja viileäkäyntinen oikosulkumoottori kuparikäämillä
- Vakiovarusteet: Pesukahva teleskooppisella suutinputkella. "Follow me" letkukela, 10 m teräsvahvistettu kumipaineletku, säädettävä suutin, keraaminen turbosuutin, tulovesiletkun pikaliitin suodattimella ja pesuaineen vaahdotin
- Nelisyylinterinen itseimevä täysmetallinen korkeapainepumppu, kovateräsmännillä
- Takuu 2 vuotta kotikäytössä


**CLEN EVOLUTION V6
P90 Painepesuri**
**CLP39195
39195**


6418549391956

 Ovh alv 25,5: 829,00
 alv 0: 660,56

Tehokas 3,3 kW moottorilla varustettu painepesuri vaativimpiinkin kodin pesutarpeisiin. Evolution V6 -painepesurissa on pitkäikäinen 6-sylinterinen täysmetallipumppu kestävyiden ja suorituskyvyn takaamiseksi. Se on erittäin vakaa matalan painopisteen ja "Follow me" -letkukelan ansiosta. Siinä on isot, tukevat pyörät ja kantokahva edessä, jotka tekevät pesurin kuljettamisesta helppoa. Vaahdotin saatavilla erikseen.

- Jännite 230 V
- Liitäntäteho 3300 W
- Maksimipaine 160 bar
- Vedenvirtaus 730 l/h
- Paineletku 15 m
- Syöttöveden max. lämpötila 40 °C
- Sähköjohto 5 m
- Sulake 16 A, hidas
- Sähkömoottori on huoltovapaa, kestävä, ylikuumentumissuojalla varustettu ja viileäkäyntinen oikosulkumoottori kuparikäämillä.
- Vakiovarusteet: Pesukahva teleskooppisella suutinputkella, "Follow me" letkukela, 15 m teräsvahvistettu kumipaineletku, säädettävä suutin, keraaminen turbosuutin ja tulovesiletkun pikaliitin suodattimella.
- Kuusisyylinterinen yhdestä metristä itseimevä täysmetallinen korkeapainepumppu, kovateräsmännillä.
- Takuu 2 vuotta kotikäytössä.


**CLEN STARSWEEP 65
Lakaisukone**
**CLL41090
130170**


6418549410909

 Ovh alv 25,5: 199,00
 alv 0: 158,57

CLEN STARSWEEP 5 MANUAL Lakaisukone sopii puutarhaan, talon ympäristöön sekä pienempiin kaupallisiin yksiköihin. Lakaisukone on varustettu kahdella isolla etuharjalla sekä pienemmällä pääharjalla. Harjat siirtävät isommatkin roskat vaivattomasti reilun kokoiseen 18 litran säiliöön. Työntöaisassa on 2-asteinen ergonominen korkeuden säätö. Asfaltti, betoni, erilaiset kivetykset ja yleisimpien erilaisten siivottavien ainesten keräykseen, oli kyseessä sitten hiekka, sora tai märät lehdet.

- Työskentelyleveys 65 cm
- Työteho 2100 m²/h
- Roskasäiliö 18 l
- Paino 10 kg
- Takuu 1 vuosi


CLEN HAAGA 375 Lakaisukone
**CLL40594
101040**


6418549405943

 Ovh alv 25,5: 595,00
 alv 0: 474,10

Lakaisukone 375 on varustettu "Turbo sweeping system" -järjestelmällä. Kaksi isoa etuharjaa siirtävät isommatkin roskat vaivattomasti isoon

50 litran säiliöön ja jäljelle jäänyt hienempi lika ja pöly saadaan talteen koneen keskelle asennetulla leveällä poikittaisella harjalla.

Harjojen korkeutta on helppo säätää portaattomasti, jotta saavutetaan paras mahdollinen puhdistusteho erilaisilla pinnoilla kuten: asfaltti, betoni tai erilaiset kivetykset. Samalla säädöllä voidaan vaikuttaa myös yleisimpien erilaisten siivottavien ainesten keräykseen oli kyseessä sitten hiekka, sora, märät lehdet tai vaikka juomatölkit.

Tukeva työntötanko tekee työstä miellyttävää ja lopuksi lakaisukone on helppo siirtää säilytystä varten pystyasentoon, joka säästää tilaa.

- Työskentelyleveys 75 cm.
- Työteho 2900 m²/h
- Pääharjan leveys 50 cm
- Suurin lakaisuleveys 67 cm
- Roskasäiliö 50 l
- Paino 11,1 kg



CLEN 160 SP Painepesuri

CLP41153



6418549411531

Ovh alv 25,5: 899,00
alv 0: 716,33

Ammattikäyttöön soveltuva 230 V verkkovirralla toimiva korkeapainepesuri. Pesuri on rakennettu tukevalle rungolle. Pesuria on helppo liikutella tukevan kahvan ja isojen pyörien ansiosta. Kahvassa on hyvät pidikkeet letkuille ja varusteille. Järeä rakenne, hiljainen äänitaso. Automaattinen käynnistys ja sammutus pesukahvasta. Kolmesylinterinen rivimäntäpumppu, pumpun pää messinkiä, keraamiset männät ja RST venttiilit.

- Jännite 230 V
- Liitäntäteho 3,6 kW
- Toimintapaine 30-160 bar
- Vedenvirtaus 510 l/h
- Ottoveden lämpötila max. 50 °C
- Sulake 16 A, hidas
- Vakiovarusteet: paineletku 10m, metallinen pesukahva pyörivällä liittimellä, viuhkasuuttimet 0°, 25°, 40°
- Paino 55 kg
- Takuu 1 vuosi ammattikäytössä



CLEN ATOMAX D1310 P4 Painepesuri

CLP39527

IDAF40962



6418549395275

Ovh alv 25,5: 1 467,00
alv 0: 1 168,92

Vaativaan ammattikäyttöön soveltuva 230 V verkkovirralla toimiva korkeapainepesuri. Pesuri on rakennettu tukevalle teräsrunolle ja suojattu vahvalla ABS kuorella. Työntöaisa taittuu koneen päälle ja helpottaa näin kuljetusta ja säilytystä. Pesuria on helppo liikutella hyvän tukevan kahvan ja isojen pyörien ansiosta. Kahvassa on hyvät pidikkeet letkuille ja varusteille. Letkukela lisävarusteena.

Nelinapainen sähkömoottori (1400 rpm). Järeä rakenne, hiljainen äänitaso. Automaattinen käynnistys / sammutus pesukahvasta. Moottori sammuu n. 20 s viiveellä pesukahvan sulkemisen jälkeen. Pumppu on legendaarinen kolmesylinterinen rivimäntäpumppu, pumpun pää messinkiä, keraamiset männät ja rs-teräs venttiilit. Pumppu on itseimevä yhdestä metrissä.

- Jännite 230 V
- Liitäntäteho 3,2 kW
- Toimintapaine 30-130 bar / 3-13 MPa
- Vedenvirtaus 600 l/h
- Syöttöveden lämpötila max. 50 °C
- Kauko-ohjaus DTS
- Sulake 16 A, hidas
- Mitat (PxLxK) 75x42x82 cm
- Vakiovarusteet: paineletku 10m, pesukahva pyörivällä letkuliittimellä, rst suutinputki 15 asteisella tehosuuttimella
- Paino 47 kg
- Takuu 1 vuosi ammattikäytössä, 3 vuotta rivimäntäpumppulla



CLEN ATOMAX D1813 Painepesuri

CLP39017

IDAF40936



6418549390171

Ovh alv 25,5: 1 467,00
alv 0: 1 168,92

Ammattikäyttöön soveltuva korkeapainepesuri. Pesuri on rakennettu tukevalle teräsrunolle ja suojattu vahvalla ABS kuorella. Työntöaisa taittuu koneen päälle ja helpottaa näin kuljetusta ja säilytystä. Pesuria on helppo liikutella tukevan kahvan ja isojenpyörien ansiosta. Letkukela lisävarusteena.

Painepesuri on nopea ja edullinen huoltaa. Automaattinen käynnistys / sammutus pesukahvasta. Moottori sammuu n. 20 s viiveellä pesukahvan sulkemisen jälkeen. Pumppu on legendaarinen kolmesylinterinen rivimäntäpumppu, pumpun pää messinkiä, keraamiset männät ja rst venttiilit. Pumppu on itseimevä yhdestä metrissä.

- Jännite 3 x 400 V
- Liitäntäteho 4,9 kW
- Toimintapaine 30-180 bar
- Vedenvirtaus 13,3 l/min (800 l/h)
- Syöttöveden lämpötila max. 50 °C
- Paineletku 10 m
- Sähkömoottori: 2 napainen / 2800 rpm. Hiiliharjaton moottori on huoltovapaa, kestävä ja viileäkäyntinen. Automaattinen ylikuumenemiselta suojaava katkaisija.
- Kauko-ohjaus DTS
- Paino 44 kg
- Vakiovarusteet: Paineletku 10 m, pesukahva pyörivällä letkuliittimellä, rst suutinputki 15° suuttimella.
- Takuu 1 vuosi ammattikäytössä, 3 vuotta rivimäntäpumppulla



CLEN ATOMAX D1915 Painepesuri

CLP39025

40937



6418549390256

Ovh alv 25,5: 1 595,00
alv 0: 1 270,92

Pesuri on rakennettu tukevalle teräsrunolle ja suojattu vahvalla ABS kuorella. Työntöaisa taittuu koneen päälle ja helpottaa näin kuljetusta ja säilytystä. Pesuria on helppo liikutella tukevan kahvan ja isojen pyörien ansiosta. Kahvassa on hyvät pidikkeet letkuille ja varusteille. Letkukela lisävarusteena.

Nelinapainen sähkömoottori (1400 rpm). Järeä rakenne, hiljainen äänitaso. Automaattinen käynnistys / sammutus pesukahvasta. Moottori sammuu n. 20 s viiveellä pesukahvan sulkemisen jälkeen. Pumppu on legendaarinen kolmesylinterinen rivimäntäpumppu, pumpun pää messinkiä, keraamiset männät ja rs-teräs venttiilit. Pumppu on itseimevä yhdestä metrissä.

- Jännite 3 x 400 V 50 Hz
- Liitäntäteho 4,9 kW
- Toimintapaine 30-190 bar/ 3-19 Mpa
- Vedenvirtaus 900 l/h
- Syöttöveden lämpötila max. 50 °C
- Kauko-ohjaus DTS
- Vakiovarusteet: paineletku 10m, pesukahva pyörivällä letkuliittimellä, rst suutinputki 15 asteisella tehosuuttimella
- Paino 52 kg
- Takuu 1 vuosi ammattikäytössä, 3 vuotta rivimäntäpumppulla



Pesuri on rakennettu tukevalle teräsrungolle ja suojattu vahvalla ABS kuorella. Isot pyörät ja tukeva kahva helpottaa liikuttelua. Työntöaisa taittuu koneen päälle ja helpottaa näin kuljetusta ja säilytystä. Painepesuri on nopea ja edullinen huoltaa. Kahvassa on hyvät pidikkeet letkuille ja lisävarusteille. Letkukela lisävarusteena.

CLEN PRESS D1721 Painepesuri

CLP39063
40938



6418549390638

Ovh alv 25,5: 2 680,00
alv 0: 2 135,46

Nelinapainen sähkömoottori (1400 rpm). Järeä rakenne, hiljainen äänitaso. Automaattinen käynnistys / sammutus pesukahvasta. Moottori sammuu n. 20 s viiveellä pesukahvan sulkemisen jälkeen. Pumppu on legendaarinen kolmesylinterinen rivimäntäpumppu, pumpun pää messinkiä, keraamiset männät ja rst teräs venttiilit. Pumppu on itseimevä yhdestä metristä.

- Jännite 3 x 400 V
- Liitäntäteho 6,7 kW / 14 A
- Toimintapaine 30-170 bar
- Virtaus 1300 l/h
- Syöttöveden lämpötila max. 50 °C
- Kauko-ohjaus DTS
- Vakiovarusteet: paineletku 10m, pesukahva pyörivällä letkuliittimellä, rst suutinputki 25° tehosuuttimella
- Takuu 1 vuosi ammattikäytössä, 3 vuotta rivimäntäpumppulla



Pesuri on rakennettu tukevalle teräsrungolle ja suojattu vahvalla ABS kuorella. Isot pyörät ja tukeva kahva helpottaa liikuttelua. Työntöaisa taittuu koneen päälle ja helpottaa näin kuljetusta ja säilytystä. Painepesuri on nopea ja edullinen huoltaa. Kahvassa on hyvät pidikkeet letkuille ja lisävarusteille. Letkukela lisävarusteena.

CLEN PRESS D2021 Painepesuri

CLP39064
40940



6418549390645

Ovh alv 25,5: 2 795,00
alv 0: 2 227,09

Nelinapainen sähkömoottori (1400 rpm). Järeä rakenne, hiljainen äänitaso. Automaattinen käynnistys / sammutus pesukahvasta. Moottori sammuu n. 20 s viiveellä pesukahvan sulkemisen jälkeen. Pumppu on legendaarinen kolmesylinterinen rivimäntäpumppu, pumpun pää messinkiä, keraamiset männät ja rs-teräs venttiilit. Pumppu on itseimevä yhdestä metristä.

- Jännite 3 x 400 V / 15,8 A / 50 Hz
- Liitäntäteho 8,1 kW
- Työpaine max 200 bar
- Virtaus 1300 l/h
- Syöttöveden lämpötila max. 50 °C
- Kauko-ohjaus DTS
- Pistoke 32A
- Vakiovarusteet: paineletku 10m, pesukahva pyörivällä letkuliittimellä, rst suutinputki 15 asteisella viuhkasuuttimella
- Takuu 1 vuosi ammattikäytössä, 3 vuotta rivimäntäpumppulla



Pesuri on rakennettu tukevalle teräsrungolle ja suojattu vahvalla ABS kuorella. Isot pyörät ja tukeva kahva helpottaa pesurin siirtämistä. Työntöaisa taittuu koneen päälle ja helpottaa näin kuljetusta ja säilytystä. Painepesuri on nopea ja edullinen huoltaa. Kahvassa on hyvät pidikkeet letkuille ja varusteille. Letkukela lisävarusteena.

CLEN PRESS D2117 Painepesuri

CLP39018
40939



6418549390188

Ovh alv 25,5: 2 459,00
alv 0: 1 959,36

Nelinapainen sähkömoottori (1400 rpm). Järeä rakenne, hiljainen äänitaso. Automaattinen käynnistys / sammutus pesukahvasta. Moottori sammuu n.20 s viiveellä pesukahvan sulkemisen jälkeen. Pumppu on legendaarinen kolmesylinterinen rivimäntäpumppu, pumpun pää messinkiä, keraamiset männät ja rst teräs venttiilit. Pumppu on itseimevä yhdestä metristä.

- Jännite 3 x 400 V
- Liitäntäteho 6,4 kW / 13,3 A
- Toimintapaine 30-210 bar
- Virtaus 1000 l/h
- Syöttöveden lämpötila max. 50 °C
- Sähköjohto 5 m
- Vakiovarusteet: Paineletku 10 m, pesukahva pyörivällä letkuliittimellä, rst suutinputki 15° tehosuuttimella, Kauko-ohjaus DTS
- Mitat (PxLxK) 84x48x82 cm
- Paino 72 kg
- Takuu 1 vuosi ammattikäytössä, 3 vuotta rivimäntäpumppulla



Painepesuri vaativaan ammattikäyttöön. Suosittu tuotantotaloudessa, autojen ammattimaisessa pesussa sekä suuremmilla eläintiloilla. Voidaan muuttaa kestäväksi 80 °C (lisävaruste). Pesuri on rakennettu tukevan ja kestäväksi ABS rakenteisen kuljetuskärryn päälle. Pesuria on helppo liikutella hyvän tasapainon ja isojen pyörien ansiosta. Kahvassa on hyvät pidikkeet letkuille ja varusteille. Letkukela saatavilla lisävarusteena.

CLEN DSPL 2880 T PRT Painepesuri

CLP42307
IDAF42307



6418549423077

Ovh alv 25,5: 2 580,00
alv 0: 2 055,78

Nelinapainen sähkömoottori (1400 rpm). Järeä rakenne, hiljainen äänitaso. Automaattinen käynnistys / sammutus pesukahvasta. Moottori sammuu n.20 s viiveellä pesukahvan sulkemisen jälkeen. Pumppu on legendaarinen kolmesylinterinen rivimäntäpumppu, pumpun pää messinkiä, keraamiset männät ja rs-teräs venttiilit. Pumppu on itseimevä yhdestä metristä.

- Jännite 400 V
- Liitäntäteho 7,0 kW
- Työpaine max 170 bar
- Syöttöveden max. lämpötila 50 °C
- Vedenvirtaus 1300 l/h
- Pesuainesäiliö 7,5 l
- Sähköjohto 5 m
- Sulake 16 A
- Mitat 82x48x87 cm
- Paino 74 kg
- Vakiovarusteet: Laadukas pesukahva, eristetty teräsputki messinkiliittimin, teräksinen kaksoisuutinputki paineensäädöllä, teräsvahvistettu kumipaineletku 10 m, tulovesiliitin ja suomenkielinen ohjekirja.
- Takuu 1 vuosi ammattikäytössä, 3 vuotta rivimäntäpumppulla



**CLEN PW-C85 D2030P T
Painepesuri**

CLP38884
IDAF40832



6418549388840

Ovh alv 25,5: 4 295,00
alv 0: 3 422,31

Kylmävesipesuri PW-C85 on erittäin suorituskykyinen, mikä varmistaa erinomaisen tuloksen vaikeissakin puhdistusolosuhteissa. Superkestävä rakenne, törmäyksenesto sekä teräskotelo synteettisestä hartsista valmistetulla jauhemaalipinnoituksella. Suurissa puhkeamattomissa pyörissä on leveä kulutuspinna, joten ne soveltuvat käytettäväksi maataloilla ja rakennustyömailla. Tehokas nelinapainen sähkömoottori (1400 rpm).

- Jännite 400 V
- Liitäntäteho 12,5 kW
- Toimintapaine 200 bar
- Virtausnopeus max. 1800 l/h
- Syöttöveden lämpötila max. 50 °C
- Etäohjaus BYD/DTS
- Pumppu/pää/männät: IPC-mäntä/ messinki/keramiinen
- Varoventtiili: kierretty, messinki
- Sulake 23 A
- Vakiovarusteet: Paineletku 10 m, pesukahva pyörivällä letkuliittimellä, rst suutinputki 25° suuttimella
- Paino 115 kg
- Takuu 1 vuosi ammattikäytössä



**CLEN MLC-C D2117P
Kiinteä pesuri**

CLP38564
IDAF40537



6418549385641

Ovh alv 25,5: 2 790,00
alv 0: 2 223,11

Korkeapainepesuri kiinteään asennukseen. Max. 200 bar ja 1000 l/h vedentuotolla. Painepesuri on rakennettu tukevan teräksisen rungon päälle. Tulovesisuodatin vakiona.

- Jännite 400 V
- Liitäntäteho 7,5 kW
- Maksimipaine 210 bar
- Toimintapaine 200 bar
- Vedenvirtaus 1000 l/h
- Syöttöveden lämpötila max. 50 °C
- Sähköjohto 5 m
- Vakiovarusteet: 10 m paineletku kierreltiittimillä, 5/16 R1, eristetty pesukahva pikaliittimellä ja 700 mm suihkuputki.
- Pumppu: Kolmesylinterinen itse imevä rivimäntäpumppu jossa keraamiset männät, rs-teräs venttiilit ja kokonaan messinkinen pumpun kansi.
- Takuu 1 vuosi ammattikäytössä



**CLEN SML-C D 2021Pi
Kiinteä pesuri**

CLP89573
IDAF40372



6418549895737

Ovh alv 25,5: 6 579,00
alv 0: 5 242,23

Korkeapainepesuri kiinteään asennukseen. Vaativaan ammattikäyttöön, teollisuuteen, auto- ja kuljetusalalle sekä maatalouteen. Painepesuri on rakennettu tukevan teräksisen rungon päälle. RST kuomu. Portaaton paineen- ja vesimäärän säätö. Korkeapaineinen kemikaalinlevitys portaattomalla säädöllä.

- Jännite 3 x 400 V 50 Hz - 17 A
- Liitäntäteho 9,4 kW
- Toimintapaine 200 bar / 20 Mpa
- Vedenvirtaus 1260 l/h
- Syöttöveden lämpötila max. 50 °C
- Moottorin navat: 4, 1400 rpm
- Etäohjaus DTS
- Pumppu/pää/männät: IPG mäntä/ messinki/keramiinen
- Mitat (PxLxK) 77x41x41 cm
- Paino 120 kg
- Vakiovarusteet: Pesukahva, 10 m paineletku, suutinputki ja suutin
- Takuu 1 vuosi ammattikäytössä





CLP40908
IDAC41629

CLEN MITHO 1408 Kuumavesipesuri



6418549409088

Ovh alv 25,5: 2 266,00 €

Ovh alv 0: 1 805,58 €

Clen Mitho 1408 uusi pienemmän kokoluokan valovirralla toimiva kuumavesipesuri. Kompakti koko ja isot pyörät tekevät pesurin säilytyksestä, käytöstä sekä siirtämisestä helppoa ja kevyttä. Ergonominen pesukahva takaa käyttömukavuuden. Pesuri sammuu automaattisesti liipaisimen päästämällä. Lämmitetty vesi helpottaa pintyneemmänkin lian pesussa.

- Jännite 230 V
- Liitäntäteho 2500 W
- Toimintapaine 135 bar
- Vedenvirtaus 500 l/h
- Vedenlämpö max. 80 °C
- Syöttöveden lämpötila max. 40 °C
- Lämmitysteho 35 kW
- Polttoainekulutus 2,8 kg/h
- Polttoainetankki 15 l
- Paineletku 8 m
- Vakiovarusteet: Pesukahva M22, säädettävä viuhkasuutin, 8 m paineletku M22.
- Pumppu: Messinkinen pumpun pääty, kovateräsmännät
- Mitat 80x61x85 cm
- Paino 63 kg
- Takuu 1 vuosi ammattikäytössä



CLP40909
IDAC41547

CLEN PW KOSMIC 1309



6418549409095

Ovh alv 25,5: 2 995,00 €

Ovh alv 0: 2 386,45 €

Hyvät käyttäjäominaisuudet. Reilut säätimet koneen päällä. Portaaton vesimäärän ja paineen säätö. Kompakti koko ja isot pyörät helpottavat koneen liikuttelua. Vedenlämmitysboilerin vaippa kokonaan ruostumatonta terästä ja pohja on keraaminen. Kaksinkertainen 20 m kierukka kattilaterästä. Veden haluttu lämpötila termostaattiohjattu. Järeä rakenne ja hiljainen äänitaso. Automaattinen käynnistys / sammutus pesukahvasta. Pesuri on itseimevä max 1 m syvyydestä. Pesurissa on 18 litran polttoainesäiliö ja pieni kulutus, joka mahdollistaa pitkän käyttöajan. Pesurissa on varoitusvalot jotka ilmoittavat polttoaineen vähäisestä määrästä, huoltotarpeesta sekä veden puuttumisesta.

- Jännite 230 V
- Liitäntäteho 2,8 kW
- Työpaine 30-130 bar
- Max paine 170 bar
- Vedenvirtaus 280-540 l/h
- Paineletku 10 m
- Lämmitysteho 38,4 kW
- Veden lämpötila 30-110°C
- Syöttöveden lämpötila max. 50°C
- Polttoaineen kulutus 3,2 kg/h
- Polttoainesäiliö 18 l
- Pesuaine injektorilla
- Sähköjohto 5 m
- Sulake 16 A (12,9 A)
- Paino 80 kg
- Mitat 82x63x87 cm
- Vakiovarusteet: Laadukas pesukahva, jossa pyörivä liitin paineletkulle ja pikaliitin suutinputkelle, eristetty teräksinen suutinputki, 15° viuhkasuutin, teräsvahvistettu kumipaineletku 10 m, tulovesiliitin, tulovesisuodatin ja suomenkielinen ohjekirja. Letkukela lisävarusteena.
- Sähkömoottori: 2800 rpm, 2-napainen, huoltovapaa, kestävä, viileäkäyntinen ja automaattinen lämpösuoja.
- Pumppu: Kolmisylinterinen rivimäntä korkeapainepumppu, messinkipäädillä, keraamisilla männillä ja RST venttiileillä.
- Takuu 1 vuosi ammattikäytössä



CLP40913
IDAC41548

CLEN PW KOSMIC 1713



6418549409132

Ovh alv 25,5: 3 490,00 €

Ovh alv 0: 2 780,88 €

Kestävä, toimintavarma ja edullinen vaihtoehto maatalous- ja yrityskäyttöön, kun pestään koneita sekä laitteita, joissa lika on pintyneempää. Hyvät käyttäjäominaisuudet ja reilut säätimet koneen päällä. Portaaton vesimäärän ja paineen säätö. Kompakti koko ja isot pyörät helpottavat koneen liikuttelua. Vedenlämmitysboilerin vaippa kokonaan ruostumatonta terästä. Boilerin pohja on keraaminen. Kaksinkertainen 26 m kierukka kattilaterästä. Veden haluttu lämpötila termostaattiohjattu. Järeä rakenne ja hiljainen äänitaso. Automaattinen käynnistys / sammutus pesukahvasta. Pesuri on itseimevä max 1 m syvyydestä. Pesurissa on 18 litran polttoainesäiliö ja pieni kulutus, joka mahdollistaa pitkän käyttöajan. Pesurissa on varoitusvalot jotka ilmoittavat polttoaineen vähäisestä määrästä, huoltotarpeesta sekä veden puuttumisesta.

- Jännite 3 x 400 V
- Liitäntäteho 4,4 kW
- Työpaine 30-170 bar
- Max. paine 210 bar
- Vedenvirtaus 400-780 l/h
- Paineletku 15 m
- Lämmitysteho 37,8 kW
- Vedenlämpötila 30-110 °C
- Syöttöveden lämpötila max. 50 °C
- Polttoaineen kulutus 3,2 kg/h
- Polttoainesäiliö 18 l
- Pesuaine injektori (matalapaine)
- Sähköjohto 5 m
- Sulake 16 A
- Paino 90 kg
- Mitat 82x63x87 cm
- Vakiovarusteet: Laadukas pesukahva, jossa pyörivät liitin paineletkulle ja pikaliitin suutinputkelle, eristetty teräksinen suutinputki, 15° viuhkasuutin, teräsvahvistettu kumipaineletku 15 m, tulovesiliitin, tulovesisuodatin ja suomenkielinen ohjekirja. Letkukela lisävarusteena.
- Sähkömoottori: 3-vaihe, 2800 rpm, 2-napainen, huoltovapaa, kestävä, viileäkäyntinen ja automaattinen lämpösuoja.
- Pumppu: Kolmisylinterinen korkeapainepumppu, messinkipäädyllä, keraamisilla männillä ja RST venttiileillä.
- Takuu 1 vuosi ammattikäytössä, 3 vuotta lämmitysboilerilla ja rivimäntäpumpulla

Runsaan varustetonsa ansiosta edustaa kuumapesurimalliston kärkikastia ja on suunniteltu vaatimaan ammattimaiseen maatalous- ja teollisuuskäyttöön. Hyvän lämmitystehonsa ansiosta soveltuu loistavasti teollisuuden, raskaankaluston sekä tuotantotilojen tehokkaaseen puhdistamiseen. Hyvät käyttäjäominaisuudet ja reilut säätimet koneen päällä. Portaaton vesimäärän ja paineen säätö. Kompakti koko ja isot pyörät helpottavat koneen liikuttelua. Sisäänrakennettu pesuainesäiliö 22 l. Säädettävä korkeapaineinen pesuaineen syöttö (0,2 - 0,4 l/min).

Vedenlämmitysboilerin vaippa kokonaan ruostumatonta terästä. Boilerin pohja on keraaminen. Kaksinkertainen 30 m kierukka kattilaterästä. Lähtevän veden lämpötila rajataan tarkasti termostaattilla halutulle tasolle. Automaattinen kalkinpoistolaitteisto. Järeä rakenne, hiljainen äänitaso. Automaattinen käynnistys / sammutus pesukahvasta. Moottori sammuu n. 20 s viiveellä pesukahvan sulkemisen jälkeen. Pesurissa on varoitusvalot jotka ilmoittavat polttoaineen vähäisestä määrästä, huoltotarpeesta sekä veden puuttumisesta.

- Jännite 3 x 400 V
- Liitäntäteho 5,2 kW
- Työpaine 30-190 bar
- Max paine 250 bar
- Vedenvirtaus 450-900 l/h
- Paineletku 15 m
- Lämmitysteho 70 kW
- Vedenlämpötila 30-110 °C
- Syöttöveden lämpötila max. 50 °C
- Polttoaineen kulutus 5,8 kg/h
- Polttoainesäiliö 25 l
- Pesuainetankki 22 l
- Kalkinpoistoainesäiliö 2 l
- Sähköjohto 5 m
- Sulake 16 A
- Paino 122 kg
- Mitat 110x70x90 cm
- Vakiovarusteet: Laadukas pesukahva, jossa pyörivät liitin paineletkulle ja pikaliitin suutinputkelle, eristetty teräksinen suutinputki, 15° viuhkasuutin, teräsvahvistettu kumipaineletku 15 m, tulovesiliitin, tulovesisuodatin ja suomenkielinen ohjekirja. Letkukela lisävarusteena.
- Sähkömoottori: 3-vaihe, 1400 rpm, 4-napainen, huoltovapaa, kestävä, viileäkäyntinen ja automaattinen lämpösuoja.
- Pumppu: Kolmisylinterinen korkeapainepumppu, messinkipäädyllä, keraamisilla männillä ja RST venttiileillä.
- Takuu 1 vuosi ammattikäytössä, 3 vuotta lämmitysboilerilla ja rivimäntäpumpulla



CLP40915
IDAC41549

CLEN PW GOLDEN 1915



6418549409156

Ovh alv 25,5: 4 385,00 €

Ovh alv 0: 3 494,02 €



CLP40917
IDAC41550

CLEN PW GOLDEN 2017



6418549409170

Ovh alv 25,5: 5 150,00 €

Ovh alv 0: 4 103,59 €

Hyvät käyttäjäominaisuudet. Reilut säätimet koneen päällä. Portaaton vesimäärän ja paineen säätö. Kompakti koko ja isot pyörät helpottavat koneen liikuttelua. Sisäänrakennettu pesuainesäiliö 22 l. Säädettävä korkeapaineinen pesuaineen syöttö (0,2 - 0,4 l/min). Vedenlämmitysboilerin vaippa kokonaan ruostumatonta terästä. Boilerin pohja on keraaminen. Kaksinkertainen 30 m kierukka kattilaterästä.

Lähtevän veden lämpötila rajataan tarkasti termostaattilla halutulle tasolle. Automaattinen kalkinpoistojärjestelmä. Järeä rakenne, hiljainen äänitaso. Automaattinen käynnistys / sammutus pesukahvasta. Moottori sammuu n.20 s viiveellä pesukahvan sulkemisen jälkeen. Pesurissa on varoitusvalot jotka ilmoittavat polttoaineen vähäisestä määrästä, huoltotarpeesta sekä veden puuttumisesta.

- Jännite 3 x 400 V
- Liitäntäteho 6,3 kW
- Työpaine 30-200 bar
- Vedenvirtaus 500-1000 l/h
- Max. paine 250 bar
- Paineletku 15 m
- Lämmitysteho 70 kW
- Vedenlämpötila 30-110 °C
- Syöttöveden lämpötila max. 50 °C
- Polttoaineen kulutus 5,8 kg/h
- Polttoainesäiliö 25 l
- Pesuainetankki 22 l
- Kalkinpoistoainesäiliö 2 l
- Sähköjohto 5 m
- Sulake 16 A
- Paino 140 kg
- Mitat 110x70x90 cm
- Vakiovarusteet: Laadukas pesukahva, jossa pyörivä liitin paineletkulle ja pikaliitin suutinputkelle, eristetty teräksinen suutinputki, 15° viuhkasuutin, teräsvahvistettu kumipaineletku 15 m, tulovesiliitin, tulovesisuodatin ja suomenkielinen ohjekirja. Letkukela lisävarusteena.
- Sähkömoottori: 3-vaihe, 1400 rpm, 4-napainen, huoltovapaa, kestävä, viileäkäyntinen ja automaattinen lämpösuoja.
- Pumppu: Kolmisylinterinen korkeapainepumppu, messinkipäädällä, keraamisilla männillä ja RST venttiileillä.
- Takuu 1 vuosi ammattikäytössä, 3 vuotta lämmitysboilerilla ja rivimäntäpumpulla



CLP40921
IDAC41551

CLEN PW MISTRAL 2021



6418549409217

Ovh alv 25,5: 6 190,00 €

Ovh alv 0: 4 932,27 €

Hyvät käyttäjäominaisuudet. Reilut säätimet koneen päällä. Portaaton vesimäärän ja paineen säätö. Kompakti koko ja isot pyörät helpottavat koneen liikuttelua. Säädettävä korkeapaineinen pesuaineen syöttö (0,2-0,4 l/min). Vedenlämmitysboilerin vaippa kokonaan ruostumatonta terästä. Boilerin pohja on keraaminen. Kaksinkertainen 40 m kierukka kattilaterästä. Lähtevän veden lämpötila rajataan tarkasti termostaattilla halutulle tasolle. Automaattinen kalkinpoistojärjestelmä. Järeä rakenne, hiljainen äänitaso. Automaattinen käynnistys / sammutus pesukahvasta. Moottori sammuu 20 s viiveellä pesukahvan sulkemisen jälkeen. Pumppu on legendaarinen kolmesylinterinen rivimäntäpumppu, pumpun pää messinkiä, keraamiset männät ja rst venttiilit. Pesurissa on varoitusvalot jotka ilmoittavat polttoaineen vähäisestä määrästä, huoltotarpeesta sekä veden puuttumisesta.

- Jännite 3 x 400 V
- Liitäntäteho 8,5 kW
- Työpaine 30-200 bar
- Paine max. 250 bar
- Vedenvirtaus 650-1260 l/h
- Paineletku 15 m
- Lämmitysteho 90 kW
- Vedenlämpötila 30-110 °C
- Syöttöveden lämpötila max. 50 °C
- Polttoaineen kulutus 7,4 kg/h
- Polttoainesäiliö 25 l
- Pesuainetankki 22 l
- Kalkinpoistoainesäiliö 2 l
- Sähköjohto 5 m
- Pistoltulppa 32 A (16,2 A)
- Paino 172 kg
- Mitat 110x70x90 cm
- Vakiovarusteet: Laadukas pesukahva, jossa pyörivä liitin paineletkulle ja pikaliitin suutinputkelle, eristetty teräksinen suutinputki, 15° viuhkasuutin, teräsvahvistettu kumipaineletku 15 m, tulovesiliitin, tulovesisuodatin ja suomenkielinen ohjekirja. Letkukela lisävarusteena.
- Sähkömoottori: 3-vaihe, 1400 rpm, 4-napainen, huoltovapaa, kestävä, viileäkäyntinen ja automaattinen lämpösuoja.
- Pumppu: Kolmisylinterinen korkeapainepumppu, messinkipäädällä, keraamisilla männillä ja RST venttiileillä.
- Takuu 1 vuosi ammattikäytössä, 3 vuotta lämmitysboilerilla ja rivimäntäpumpulla



CLP44523
49694

CLEN DS 1921T HPS Kuumavesipesuri



6418549445239

Ovh alv 25,5: 6 765,00 €
Ovh alv 0: 5 390,44 €

Hyvät käyttöominaisuudet. Reilut säätimet koneen päällä. Portaaton vesimäärän ja paineen säätö. Kompakti koko ja isot pyörät helpottavat koneen liikuttelua. Säädettävä korkeapaineinen pesuaineen syöttö. Vedenlämmitysboilerin vaippa kokonaan rs-terästä. Boilerin pohja on keraaminen ja kaksinkertainen kierukka kattilakierukkaterästä. Lähtevän veden lämpötila rajataan tarkasti termostaattilla halutulle tasolle.

Pesurissa on monipuoliset automaattiset suojaominaisuudet, pakkasen, polttoöljyn, veden tai kalkinpoistoaineen loppumisen yllättäessä. Pesuri tunnistaa myös mahdolliset vuodot hydraulikkajärjestelmässä jos se on kytketty keskuspesuriksi ja sammuttaa siinä tapauksessa itsensä estäen toistuvat käynnistymiset. Nelinapainen sähkömoottori (1400 rpm). Järeä rakenne, hiljainen äänitaso. Automaattinen käynnistys / sammutus pesukahvasta. Moottori sammuu n.20 s viiveellä pesukahvan sulkemisen jälkeen. Pumppu on legendaarinen kolmesylinterinen rivimäntäpumppu, pumpun pää messinkiä, keraamiset männät ja rs-teräs venttiilit.

- Jännite 400 V
- Liitäntäteho 8,8 kW
- Maksimipaine 190 bar
- Toimintapaine 190 bar
- Vedenvirtaus 1200 l/h
- Syöttöveden lämpötila max. 50 °C
- Lämmitysteho 88 kW
- Vedenlämpö max. 140 °C
- PÖ-kulutus 7,6 l/h
- Polttoainetankki 30 l
- Pesuainesäiliö 16 l
- Kalkinpoistoainetankki 3,2 l
- Sulake 16 A
- Vakiovarusteet: Paineletku 15 metriä, sähköjohto 5 m, paineletkukela, pesukahva paineensäädöllä ja laakeroidulla letkuliittimellä.
- Takuu 1 vuosi ammattikäytössä, 3 vuotta lämmitysboilerilla ja rivimäntäpumpulla



CLP39070
IDAC48041

CLEN IWD DS2021 T Kiinteä



6418549390706

Ovh alv 25,5: 10 250,00 €
Ovh alv 0: 8 167,33 €

Veden lämmittävä korkeapainepesuri kiinteään asennukseen. Sopii vaativaan käyttöön teollisuudessa, auto- ja kuljetusalalla sekä maataloudessa. Painepesuri on rakennettu tukevan teräksisen rungon päälle. RST kuomu. Laite sammuu ja käynnistyy automaattisesti pestäessä. Portaaton paineen ja vesimäärän säätö. Säädettävä korkeapaineinen pesuaineen syöttö. Lähtevän veden lämpötila rajataan tarkasti termostaattilla halutulle tasolle. Automaattinen kalkinpoistojärjestelmä. Liitännät koneen alla eli vaatii alle vapaata tilaa letkuliitäntöjä varten.

- Jännite 400 V
- Liitäntäteho 9,5 kW
- Maksimipaine 200 bar
- Toimintapaine 200 bar
- Vedenvirtaus 1260 l/h
- Syöttöveden lämpötila max. 50 °C
- Lämmitysteho 88 kW
- Vedenlämpö max. 140 °C
- Sähköjohto 6,5 m
- Vakiovarusteet: Pesukahva pyörivällä liittimellä, RST suihkuputki, teräsvahvistettu kumipaineletku 10 m pyörivällä liittimellä, tulovesiliitin ja suomenkielinen ohjekirja.
- Pumppu: Kolmesylinterinen itse imevä rivimäntäpumppu jossa keraamiset männät, rs-teräs venttiilit ja kokonaan messinkinen pumpun kansi.
- Paino 205 kg
- Mitat (PxLxK) 120 x 60 x 75 cm
- Takuu 1 vuosi ammattikäytössä, 3 vuoden takuu lämmitysboilerilla ja rivimäntäpumpulla



CLEN BENZ 1708
Polttomoottoripesuri

CLP37369
QQ2521-65F30



6418549404311

Ovh alv 25,5: 990,00
alv 0: 788,84

Pesuri on rakennettu tukevalle putkirungolle. Kahden leveän renkaan ja tukevan työntöaisan ansiosta pesuria on helppo liikutella. Portaattomasti säädettävä paine. Sisäinen pesuainesäiliö matalapaine pesuaineinjektorilla. Kolmesylinterinen yhdestä metrissä itseimevä rivimäntäpumppu. Suuttimet pikaliitännällä: 0°, 15°, 25°, 40° sekä pesuaineensyöttöä varten matalapainesuutin.

- Moottoriteho 6,5 hv
- Maksimipaine 225 bar
- Toimintapaine 175 bar
- Vedenvirtaus 480 l/h
- Vedenlämpö max. 40 °C
- Paineletku 10 m, kumipaineletku
- Polttoainetankki
- 110 db
- Vakiovarusteet: Pesukahva, teräksinen suutinputki, teräsvahvistettu kumipaineletku 10 m, tulovesiliitin, 5 kpl viuhkasuutin
- Takuu 1 vuosi



CLEN BENZ-C H1811 Pi
Polttomoottoripesuri

CLP37370
IDAF40352



6418549373709

Ovh alv 25,5: 2 590,00
alv 0: 2 063,75

Pesuri on rakennettu putkirungolle, joka on epoksinnoitettu. Kaksi leveää pyörää ja tukeva kahva. Portaattomasti säädettävä paine sekä pesuaineen syöttö. Hondan laadukas teollisuusmoottori ei selittelyä kaipaa. Luotettavinta polttomoottoriosaaamista mitä on tarjolla nykypäivänä. Kolmesylinterinen itse imevä rivimäntäpumppu, jossa keraamiset männät, rst venttiilit ja kokonaan messinkinen pumpun kanssi. Pesurin ulkomitat käyttökunnossa: leveys 66 cm, pituus 105 cm ja korkeus 75 cm.

- Moottoriteho 4,8 kW
- Maksimipaine 195 bar
- Toimintapaine 180 bar
- Vedenvirtaus 660 l/h
- Vedenlämpö max. 60 °C
- Paineletku 10 m
- Polttoainetankki 5 l
- Paino 47 kg
- Moottori: Honda GX 200
- Vakiovarusteet: Laadukas pesukahva pyörivällä liittimellä, teräksinen suutinputki paineensäädöllä, teräsvahvistettu kumipaineletku 10 m, tulovesiliitin ja suomenkielinen ohjekirja.
- Takuu 1 vuosi ammattikäytössä, 3 vuotta rivimäntäpumpulla



CLEN BENZ-C L DL2021
Polttomoottoripesuri

CLP38064
IDAF40359



6418549380646

Ovh alv 25,5: 4 848,00
alv 0: 3 862,95

Pesuri on rakennettu putkirungolle joka on epoksinnoitettu. Kaksi pyörää ja tukeva kahva. Portaattomasti säädettävä paine sekä pesuaineen syöttö. Tyypillisiä käyttökohteita pesurille ovat: Pesu-urakat, putkien aukaisut, teollisuuden kunnossapitotyöt sekä muut pesukohteet sähkön ulottumattomissa. Kolmesylinterinen itseimevä rivimäntäpumppu jossa keraamiset männät, rst-venttiilit ja kokonaan messinkinen pumpun kanssi.

-"Vesikaasu" eli pestessä, kun päästetään irti pesukahvasta moottorin kierrokset laskevat tyhjäkännille. Tämä ominaisuus säästää moottoria sekä vähentää merkittävästi bensa kulutusta.

- Alennusvaihteisto pudottaa polttomoottorilta tulevat kierrokset noin puoleen, jonka ansiosta voidaan käyttää matalakierros-pumppuja.
- Pumppuna on matalakierros-pumppu 1500 rpm, joka tuottaa saman tehon noin puolta pienimmillä kierroksilla, joka tekee pumpusta pitkäikäisen.
- Pesurin ulkomitat käyttökunnossa: leveys 66 cm, pituus 105 cm ja korkeus 75 cm.

- Moottoriteho 9,6 kW / 13 Hv
- Toimintapaine 200 bar
- Vedenvirtaus 1260 l/h
- Syöttöveden lämpötila max. 50 °C
- Paineletku 10 m
- Moottori: Honda GX 390 LX. Laadukas 13hv teollisuusmoottori
- Paino: 75 kg
- Vakiovarusteet: Laadukas pesukahva, eristetty teräspankki messinkiliittimin, teräksinen suutinputki, pesusuutin, teräsvahvistettu kumipaineletku 10 m pyörivillä liittimillä, tulovesiliitin ja ohjekirja
- Takuu 1 vuosi ammattikäytössä, 3 vuotta rivimäntäpumpulla



Lisävarusteena

CLEN FUEGO HL 1818
Polttomoottoripesuri

CLP39525
IDAC49710



6418549395251

Ovh alv 25,5: 14 465,00
alv 0: 11 525,90

Tehokas veden lämmittävä polttomoottoripesuri ammattilaiselle. Akku mahdollistaa käytön ilman verkkovirtaa. Pesuri on rakennettu vahvalle rungolle joka on valmistettu epoksinnoitetusta teräksestä. Rungossa on trukikoukku ja lisävarusteina saatavana mm. kuvassa näkyvät pyöräsarja, vetoaisa ja letkukela. Portaattomasti säädettävä paine sekä pesuaineen levitys.

Veden lämmitysboilerin vaippa kokonaan ruostumattomasta teräksestä. Boilerin pohja on keraaminen ja kaksinkertainen kestävä lämmityskierukka. Laadukas ja yksi markkinoiden luotettavimmista teollisuusmoottoreista, ei selityksiä kaipaa. Sähkökäynnistys tekee käytön vaivattomaksi. Laskee kierrokset automaattisesti tyhjäkännille kun pesukahva suljetaan.

- Moottorin teho 68 kW
- Moottoriteho 11 hv
- Toimintapaine 180 bar
- Vedenvirtaus 1080 l/h
- Vedenlämpö max. 140 °C
- Polttoainetankki 18 l
- Moottori: Honda GX 340 LXE, matalakierroksinen, 1500 rpm
- Vakiovarusteet: Laadukas pesukahva, eristetty teräspankki messinkiliittimin, teräksinen suutinputki, pesusuutin, teräsvahvistettu kumipaineletku 10 m pyörivillä liittimillä, tulovesiliitin ja suomenkielinen ohjekirja.
- Pumppu: Kolmesylinterinen rivimäntäpumppu jossa keraamiset männät, rst venttiilit ja kokonaan messinkinen pumpun kanssi.
- Takuu 1 vuosi ammattikäytössä, 3 vuotta lämmitysboilerilla ja rivimäntäpumpulla



CLEN MK 2201 TC Imuri työkaluohjauksella

CLI40904



6418549409040

Ovh alv 25,5: 119,00
alv 0: 94,82

Pölyn- ja vedenimuri. Imurissa on myös kätevä puhallustoiminto sekä liitäntä sähkötyökalulle työkaluohjaus mahdollisuudella. Laitteessa on erillinen vivusta toimiva käsikäyttöinen suodattimen puhdistustoiminto.

- Jännite 230 V
- Moottori 1200 W
- Työkaluliitäntä max. 2000 W
- Sähköjohto 3 m
- Säiliötilavuus 20 l
- Imuletku 1,5 m
- Vakiovarusteet: Letku, putket, lattiasuulake, rakosuulake
- Takuu 2 vuotta kotikäytössä



CLEN LP 1/12 ECO B Imuri

CLI40894

ASDO13233



6418549408944

Ovh alv 25,5: 239,00
alv 0: 190,44

Pölynimuri vaativaan ammattikäyttöön. Energialuokka B. Erittäin hiljainen äänitaso. Kevyet, käytössä mukavat varusteet. Korkealaatuiset ja edulliset pölypusstit. Hajuton antibakteerinen suodatin. Ei sovellu veden imurointiin.

- Jännite 220-240 V
- Teho max. 840-900 W
- Alipaine 2260 mmH2O
- Ilmavirta 158 m3/h
- Säiliötilavuus 12 l
- Sähköjohton pituus 8,5 m
- Äänenpainetaso 63 dB(A)
- Äänenvoimakkuus 76 dB(A)
- Putkien läpimitta 36/32 mm
- Paino 5,8 kg
- Takuu 1 vuosi ammattikäytössä



CLEN LEO Imuri

CLI10185

10185



6418549101852

Ovh alv 25,5: 263,00
alv 0: 209,56

Imuri ammattikäyttöön. Hiljainen ja hyvä imuteho. HEPA patruunasuodatin H13. Imuputken pituus säädettävä. Varusteet pysyvät imurin mukana kätevässä telineessä. Korkealaatuiset ja edulliset pölypusstit, tilavuus 11,5 litraa.

- Jännite 230 V
- Alipaine 2600 mmH2O
- Ilmavirtaus 200 m3/h
- Säiliötilavuus 11,5 l
- Sähköjohto 12 m
- Imuletku 2 m
- Äänitaso 76 dBA
- Ulottuvuus 15 m
- Varustepaksuus letku D32 / 36 mm
- Moottori: Yksi 900 W turbiini alhaisella äänitasolla, 1-vaihe imuturbiini
- Vakiovarusteet: Clen imurin mukana saat enemmän ja parempia varusteita. Kevyet ja kestävät imurointiputket pyörivillä liittimillä ja hyvät suulakkeet joihin saa myös varaosia.
- Takuu 1 vuosi ammattikäytössä



CLEN LP 1/16 LUXE ECO A Imuri

CLI39004

ASDO13367



6418549390041

Ovh alv 25,5: 333,00
alv 0: 265,34

Erittäin hiljainen kuivapölynimuri esimerkiksi toimistoihin, kouluihin tai sairaaloihin. Ympäristöystävällinen moottori takaa parhaan suorituskyvyn maksimaalisella energiansäästöllä. Tehon ja äänitason säädin. Varoitusvalo, joka syttyy, kun säiliö on täynnä.

- Jännite 230 V
- Teho max. 770-870 W
- Alipaine mm 2420 H2O
- Ilmavirtaus 183 m3/h
- Säiliötilavuus 16 l
- Sähköjohton pituus 12 m
- Energialuokka A
- Äänenvoimakkuus 67 ECO -77 dB(A)
- Varusteiden läpimitta 36/32 mm
- Paino 5,8 kg
- Takuu 1 vuosi ammattikäytössä



**CLEN W 515 Märkä-Kuiva
Imuri 1 x 1300 W**

CLI38864
210161



6418549388642

Ovh alv 25,5: 299,00
alv 0: 238,25

Ammattimaiseen siivoukseen. Imee tehokkaasti pölyt ja vedet lattiahoitojen yhteydessä. Tehokkaan imunsa ansiosta soveltuu laajasti rakennusteollisuuden, siivousalan, maatalouden ym. käyttöön. Myös veden imurointiin.

- Jännite 230 V
- Liitäntäteho 1300 W
- Alipaine 2150 mmH2O
- Ilmanvirtaus 205 m3/h
- Suodatinala 1100 cm2
- Säiliötilavuus 38 l
- Sähköjohto 8 m
- Varustepaksuus 38 mm
- Moottori: 1 x 1300 W bypass moottori. 1-vaihe imuturbiini
- Vakiovarusteet: 4,5 m imuletku, lattiasuulake kuiva, lattiasuulake märkä, imuputki 2 kpl, 1 kpl imukäyrä ilmasäädöllä, suulake adapteri, rakosuulake ja pyöreä harjasuulake
- Paino 13 kg
- Takuu 1 vuosi ammattikäytössä



**CLEN W 429 Imuri
2 x 1200 W**

CLI38863
210163



6418549388635

Ovh alv 25,5: 595,00
alv 0: 474,10

Ammattikäyttöön soveltuva imuri, joka tehokkaan imunsa ansiosta soveltuu laajasti rakennusteollisuuden, siivousalan, maatalouden ym. käyttöön. Myös veden imurointiin. Kätevä vedentyhjennys letku.

- Jännite 230 V
- Liitäntäteho 2600 W
- Alipaine 2180 mmH2O
- Ilmanvirtaus 410 m3/h
- Säiliötilavuus 62 l
- Suodatinala 3100 cm2
- Sähköjohto 8 m
- Imuletku 4,5 m
- Ulottuvuus 12,5 m
- Varustepaksuus 38 mm
- Moottori: Kaksi yhteensä 2600 W bypass moottoria. 1-vaihe imuturbiinit
- Vakiovarusteet: Varustesetti D. Clen imurin mukana saat enemmän ja parempia varusteita. Kevyet ja kestävät imurointiputket pyörivillä liittimillä ja hyvät suulakkeet joihin saa myös varaosia.
- Takuu 1 vuosi ammattikäytössä



**CLEN W 440 Imuri
3 x 1200 W**

CLI38862
210164



6418549388628

Ovh alv 25,5: 758,00
alv 0: 603,98

Tehokkaan imun ansiosta imurissa voidaan käyttää myös normaalia pidempää imulettoa. Imuroit isompia pintoja nopeammin ja vaivattomammin. Ison ilmamäärän ansiosta erittäin hyvä imuri runsaan hienon pölyn imurointiin kun imuri varustetaan asianmukaisilla suodattimilla.

- Jännite 230 V
- Liitäntäteho 3500 W
- Alipaine 2230 mmH2O
- Ilmanvirtaus 765 m3/h
- Säiliötilavuus 62 l
- Suodatinala 3100 cm2
- Sähköjohto 8 m
- Imuletku 4,5 m
- Ulottuvuus 10,5 m
- Varustepaksuus 38 mm
- Moottori: Kolme yhteensä 3500 W bypass-moottoria. 1-vaihe imuturbiinit
- Vakiovarusteet: Varustesetti D. Clen imurin mukana saat enemmän ja parempia varusteita. Kevyet ja kestävät imurointiputket pyörivillä liittimillä ja hyvät suulakkeet, joihin saa myös varaosia.
- Takuu 1 vuosi ammattikäytössä



**CLEN 503 S Teollisuusimuri
1 x 1600 W**

CLI10182
10182



6418549101821

Ovh alv 25,5: 450,00
alv 0: 358,57

Ammattimaiseen siivoukseen. Imee tehokkaasti pölyt ja vedet lattiahoitojen yhteydessä. Vaativaan ammattikäyttöön soveltuva imuri, joka tehokkaan imunsa ansiosta soveltuu laajasti rakennusteollisuuden, siivousalan, maatalouden ym. käyttöön. Myös veden imurointiin.

- Jännite 230 V
- Liitäntäteho 1,6 kW
- Alipaine 2800 mmH2O
- Ilmanvirtaus 234 m3/h
- Säiliötilavuus 38 l
- Suodatinala 1100 cm2
- Sähköjohto 8 m
- Paino 13 kg
- Imuletku 4,5 m
- Ulottuvuus 12,5 m
- Varustepaksuus 38 mm
- Moottori: Yksi laadukas 1600 W bypass moottori. 2-vaihe imuturbiini.
- Vakiovarusteet: Varustesetti D. Kevyet ja kestävät imurointiputket pyörivillä liittimillä ja hyvät suulakkeet, joihin saa myös varaosia
- Takuu 1 vuosi ammattikäytössä



CLEN 429 M2 NEVADA
Imuri kuiva-märkä 2 x 1400 W

CLI10193
10193



6418549101937

Ovh alv 25,5: 788,00
alv 0: 627,89

Vaativaan käyttöön soveltuva teollisuusimuri, joka tehokkaan imunsa ansiosta soveltuu laajasti rakennusteollisuuden, autoalan, siivousalan ja maatalouden käyttöön. Myös veden imurointiin.

- Jännite 230 V
- Liitäntäteho 3,4 kW
- Alipaine 3125 mmH2O
- Ilmanvirtaus 370 m3/h
- Säiliötilavuus 62 l
- Suodatinala 3100 cm2
- Sähköjohto 8 m
- Imuletku 4,5 m
- Ulottuvuus 12,5 m
- Varustepaksuus 38 mm
- Moottori: Kaksi bypass-moottoria yhteensä 2800 W.
- 1-vaihe imuturbiinit
- Vakiovarusteet: Varustesetti D. CLEN-imurin mukana saat enemmän ja parempia varusteita. Kevyet ja kestävät imurointiputket pyörivillä liittimillä ja hyvät suulakkeet joihin saa myös varaosia.
- Takuu 1 vuosi ammattikäytössä



CLEN 623 Imuri
2 x 1200 W

CLI10183
10183



6418549101838

Ovh alv 25,5: 930,00
alv 0: 741,04

Tehokas 2-moottorinen imuri kuivan ja märän lian imurointiin. Kulkee ketterästi portaissa ja kynnyksissä. Kaksi moottoria takaa hyvän tehon vaihtelevissa olosuhteissa. Helppo tyhjentää kippaavan säiliön ansiosta. Vaativaan ammattikäyttöön soveltuva imuri, joka tehokkaan imunsa ansiosta soveltuu laajasti rakennusteollisuuden, siivousalan, maatalouden ym, käyttöön. Myös veden imurointiin.

- Jännite 230 V
- Liitäntäteho 2,6 kW
- Alipaine 2400 mmH2O
- Ilmanvirtaus 430 m3/h
- Säiliötilavuus 78 l
- Suodatinala 3100 cm2
- Sähköjohto 8 m
- Paino 23 kg
- Imuletku 4,5 m
- Ulottuvuus 12,5 m
- Varustepaksuus 38 mm
- Moottori: Kaksi laadukasta bypass-moottoria 2600 W Max. 2-vaihe imuturbiinit.
- Vakiovarusteet: Varustesetti D. CLEN imurin mukana saat enemmän ja parempia varusteita. Kevyet ja kestävät imurointiputket pyörivillä liittimillä ja hyvät suulakkeet joihin saa myös varaosia.
- Takuu 1 vuosi ammattikäytössä



CLEN 633 Imuri 3 x 1200 W

CLI10184
10184



6418549101845

Ovh alv 25,5: 1 163,00
alv 0: 926,69

Erittäin tehokas kolmella imumoottorilla varustettu yleisimuri varastoon, kuivurikäyttöön tai ajoneuvojen imurointiin. Helppo tyhjentää kippaavan säiliön ansiosta. Tehokkaan imun ansiosta imurissa voidaan käyttää myös normaalia pidempää imuletkua. Imuroit isompia pintoja nopeammin ja vaivattomammin. Ison ilmamäärän ansiosta erittäin hyvä imuri runsaan hienon pölyn imurointiin kun imuri varustetaan asianmukaisilla suodattimilla.

- Jännite 230 V
- Liitäntäteho 3,5 kW
- Alipaine 2400 mmH2O
- Ilmanvirtaus 640 m3/h
- Säiliötilavuus 78 l
- Suodatinala 3100 cm2
- Sähköjohto 8 m
- Imuletku 4,5 m
- Paino 25 kg
- Ulottuvuus 12,5 m
- Varustepaksuus 51 mm
- Moottori: Kolme laadukasta bypass-moottoria yhteensä 3500 W Max. 2-vaihe imuturbiinit.
- Vakiovarusteet: Imuri toimitetaan 51mm varustesarjalla, joka sisältää 4,5m imuletkun, teräksiset sekä muoviset imuputket, lattiasuulakkeen kuivan pölyn sekä veden imurointiin, pienen pyöreän harjasuulakkeen, rakosuulakkeen sekä kolmiosuulakkeen.
- Takuu 1 vuosi ammattikäytössä



CLEN DAKOTA 423M
COMPACT Imuri

CLI10303
10303



6418549103030

Ovh alv 25,5: 886,00
alv 0: 705,98

Vaativaan ammattikäyttöön soveltuva imuri, joka tehokkaan imunsa ansiosta soveltuu laajasti rakennusteollisuuden, siivousalan, maatalouden ym käyttöön. Myös veden imurointiin.

- Jännite 230 V
- Liitäntäteho 2,6 kW
- Alipaine 2400 mmH2O
- Ilmanvirtaus 430 m3/h
- Säiliötilavuus 90 l
- Suodatinala 3100 cm2
- Sähköjohto 8 m
- Imuletku 4,5 m
- Ulottuvuus 12,5 m
- Varustepaksuus 38 mm
- Moottori: Kaksi laadukasta bypass-moottoria 2600 W Max. 2-vaihe imuturbiinit.
- Vakiovarusteet: Varustesetti D. Kevyet ja kestävät imurointiputket pyörivillä liittimillä ja hyvät suulakkeet joihin saa myös varaosia.
- Paino 24 kg
- Takuu 1 vuosi ammattikäytössä



**CLEN GS3/78 OPT
CYCLON Imuri**

CLI39520
ASDO13656



6418549395206

Ovh alv 25,5: 1 670,00
alv 0: 1 330,68

Imurissa on käytössä sykloniteknikka. Isot pyörät helpottavat imurin siirtelyä paikasta toiseen.

- Ei sisällä varustesarjaa
- Toimitus sisältää 5m letkun D 50 mm
- Käyttö: kuiva
- Liitäntäteho 3500 W
- Jännite 220-240 V
- Alipaine 2230 mmH2O
- Ilmanvirtaus 765 m3/h
- 3 moottoria
- Säiliötilavuus 78 l
- Sähköjohto 8,5 m
- Paino 43 kg



**CLEN GS 3/78 OIL
Imuri 3 x 1200 W**

CLI39007
ASDO13758



6418549390072

Ovh alv 25,5: 1 513,00
alv 0: 1 205,58

CLEN GS 3/78 on 3-moottorinen imuri, joka on suunniteltu erityisesti öljyn tai öljyn/vedensekaisen nesteen imurointiin metalli- ja konepajoissa. Imuroitavan nesteen seassa olevat lastut, purut ja hukkapatat jäävät imurin sisällä olevaan erilliseen kahvoilla varustettuun koriin, josta ne on helppo tyhjentää erikseen. Nesteen voit tyhjentää joko kippaavan kärryn avulla, joka on myös irrotettava tai avaamalla säiliön alaosassa olevan tyhjennyshanan. Imurissa on myös turvaventtiili, jolla estetään nesteen pääsy moottoreihin mikäli imuri kallistuu tai kaatuu. Imuri on varustettu kolmella erikseen käynnistettävällä moottorilla vaadittavan tehotarpeen mukaan.

Vakiovarusteisiin kuuluu kosteuden kestävä patruunasuodatin, metalliverkko-suodatin sekä edellä mainittu tyhjennyskori. Huom! Imuri toimitetaan ilman imuvarusteita (imuletku, suulakkeet, ym.)

- Jännite 220-240 V
- Teho max. 3500 W
- Ilmanvirtaus 630 m3/h
- Alipaine 2470 mmH2O
- Säiliötilavuus 78 l
- Irrotettava ja kippaava 78l öljysäiliö, tyhjennyskorilla
- Saatavilla erikseen öljynkestävä varustesarja 38 mm varustuksella (CLT39366)
- Takuu 1 vuosi ammattikäytössä



**CLEN PLANET 50
3 ~ 400V 3 KW Imuri**

CLI36837
ASID40001



6418549368378

Ovh alv 25,5: 2 783,00
alv 0: 2 217,53

Jatkuvaan käyttöön soveltuva tehokas imuri metalli-, kumi, keramiikka ja puuteollisuudelle. Tämä kolmivaiheinen teollisuusimuri on suunniteltu jatkuvan käytön kohteisiin, joissa kuivat sekä kevyet jätteet on kerättävä tehokkaasti.

- Jännite 400 V
- Liitäntäteho 3 kW
- Alipaine 2100 mmH2O
- Ilmanvirtaus 350 m3/h
- Säiliötilavuus 57 l
- Suodatinala 3020+6630 cm2
- Sähköjohto 8 m
- Varustepaksuus 51 mm
- Moottori: Huoltovapaa 400V oikosulkumoottori 3 kw jatkuvaan käyttöön. 3-vaihe imuturbiini.
- Vakiovarusteet: Imuletku 4,5m, kaksi rakosuulaketta ja pyöreä harjasuulake
- Lisävarusteet: Räätelöitävissä erikseen käyttökohteen mukaan, suosittelemme varustesetti E, 50 mm
- Takuu 1 vuosi ammattikäytössä



**CLEN SUB 629
STEEL Imuri**

CLI10194
10194



6418549101944

Ovh alv 25,5: 1 590,00
alv 0: 1 266,93

Palokuntaimuri! Sisäinen 370 W poistopumppu nesteensiirtoa varten. Vuotojen torjuntaan, jälkisiivouksiin ja saneeraukseen. Imurointi ja säiliön tyhjennys on mahdollista samaan aikaan.

- Jännite 230 V
- Liitäntäteho 2,4 kW
- Alipaine 2470 mmH2O
- Ilmanvirtaus 340 m3/h
- Säiliötilavuus 78 l
- Poistopumppu 370 W
- Pumpun kapasiteetti max. 180 l/min
- Kiintoaine max. 20 mm
- Poistoletkun kara 30 mm
- Sähköjohto 8 m
- Imuletku 2,5 m
- Paino 26 kg
- Varustepaksuus 38 mm
- Moottori: Kaksi laadukasta bypass-moottoria 2600 W Max . 2-vaihe imuturbiini.
- Vakiovarusteet: 2,5 m imuletkun, imurointiputken ja 400 mm leveän lattiasuulakkeen.
- Takuu 1 vuosi ammattikäytössä



CLEN ZIP 1/16 EXT
Pesevä imuri

CLI10155

ASDO14226



6418549101555

Ovh alv 25,5: 449,00
alv 0: 357,77

Joka kodin tekstiilipesuri. Pesee, imuroi ja kuivaa samanaikaisesti. Suihkuta pesuaineliuos kohteen pintaan ja imuroi likavesi takaisin säiliöön. Erittäin kätevä ja helppokäyttöinen tekstiilipesuri kotiin.

- Jännite 230 V
- Liitäntäteho 1,2 kW
- Alipaine 1503 mmH2O
- Ilmavirtaus 256 m3/h
- Säiliötilavuus 16 l
- Pesuainesäiliö 3 l
- Imuletku 2,5 m
- Sähköjohto 8,5 m
- Varustepaksuus 32 mm
- Moottori: Yksi 1200 W bypass moottori, 1-vaihe imuturbiini
- Vakiovarusteet: Imurin laaja vakiovarustepaketti sisältää sekä kuiva- että vedenimurointi varusteet. Käsisuulake sohvien ja penkkien pesemiseen sekä mattosuulake.
- Paino 12 kg
- Takuu 2 vuotta kotikäytössä



CLEN LAVA
Painehuuhteluumuri

CLI10178

10178



6418549101784

Ovh alv 25,5: 546,00
alv 0: 435,06

Pesevä monitoimi-imuri kotiin ja ammattikäyttöön. Vakiovarustus kattaa kaikki tarpeet pölyn imuroinnista kaikenlaisten vettä sietävien pintojen ja tekstiilien pesuun. Painehuuhtelukone vettä sietävien pintojen pesuun ja imurointiin. Levitä pesuaineliuos ja imuroi puhtaaksi ja kuivaksi.

- Jännite 230 V
- Liitäntäteho 1,2 kW
- Sähköjohto 8 m
- Alipaine 2200 mmH2O
- Ilmavirtaus 167 m3/h
- Säiliötilavuus 29 l
- Pesuainesäiliö 11 l
- Imuletku 2 m
- Uloittuvuus 10,5 m
- Varustepaksuus 32 mm
- Työpaine 2 bar
- Moottori: Yksi laadukas 1200 W bypass moottori. 2-vaihe imuturbiinit.
- Varustesetti: Imurin laaja vakiovarustepaketti sisältää sekä kuiva- että vedenimurointi varusteet.
- Pumppu: Yksi erittäin laadukas 48 W kalvopumppu
- Takuu 1 vuosi ammattikäytössä



CLEN RIO Pesevä imuri

CLI10179

10179



6418549101791

Ovh alv 25,5: 805,00
alv 0: 641,43

Painehuuhteluumuri ammattikäyttöön ajoneuvokaluston sisäpuhdistuksessa, ravintolatiloiissa ja hotelleissa. Painehuuhteluumuri soveltuu mattojen, huonekalujen ja ajoneuvojen sisustusten ammattimaiseen pesuun ja puhdistukseen.

- Jännite 230 V
- Liitäntäteho 1,2 kW
- Alipaine 2200 mmH2O
- Ilmavirtaus 170 m3/h
- Säiliötilavuus 32 l
- Pesuainesäiliö 11 l
- Sähköjohto 8 m
- Imuletku 4,5 m
- Uloittuvuus 12,5 m
- Varustepaksuus 32 mm
- Työpaine 2 bar
- Moottori: Yksi korkealaatuinen 1200 W bypass imumoottori. 2-vaihe imuturbiinit.
- Varustesetti: 4,5m imuletku, huonekalu ja lattianpesusuulake sisältyvät imurin vakiovarustukseen.
- Pumppu: Yksi erittäin laadukas 48 W kalvopumppu. Pumpun tuotto 0,8 bar.
- Takuu 1 vuosi ammattikäytössä



CLEN STORM
Painehuuhteluumuri

CLI10129

10129



6418549101296

Ovh alv 25,5: 1 689,00
alv 0: 1 345,82

Painehuuhteluumuri ammattimaiseen puhdistukseen ajoneuvoalalla, hotelli- ja ravintola-alalla sekä teollisuudessa. Painehuuhteluumuri soveltuu mattojen, huonekalujen ja ajoneuvojen sisustusten ammattimaiseen pesuun ja puhdistukseen. Kahden imumoottorinsa ansiosta kuivaa pinnat nopeasti ja tehokkaasti.

- Jännite 230 V
- Liitäntäteho 2,4 kW
- Alipaine 2400 mmH2O
- Ilmavirtaus 420 m3/h
- Säiliötilavuus 60 l
- Pesuainesäiliö 25 l
- Sähköjohto 8 m
- Imuletku 4,5 m
- Uloittuvuus 12,5 m
- Varustepaksuus 38 mm
- Työpaine 3,5 bar
- Moottori: Kaksi laadukasta, yhteensä 2400 W bypass moottoria. 2-vaihe imuturbiinit.
- Varustesetti: Imuletku jossa integroitu pesunesteletku rs-teräs liittimin, lattia/matto pesusuulake ja huonekalusuulake.
- Pumppu: Yksi erittäin laadukas 90 W kalvopumppu.
- Takuu 1 vuosi ammattikäytössä

H-luokka



CLEN APDH - 1430 Imuri

CLI41100
110066



4011240110066

Ovh alv 25,5: 499,00
alv 0: 397,61

Tehokas 1-moottorinen H-luokan teollisuusimuri, joka sopii kuivalle, märälle sekä ongelmapölylle. Portaaton imutehon säätö, puoliautomaattinen suodattimen puhdistus ja työkalupistoke työkaluohjauksella. Terveydelle haitallisen mm.betonipölyn imurointiin suunniteltu imuri vaadittavin viranomaistodistuksin sekä merkinnöin. Vakiovarusteisiin kuuluu pestävä H-luokan H14 HEPA suodatin, ongelmapölylle soveltuva pölypussi sekä tulppa imuletkun tilalle kuljetusta, säilytystä tai siirtoa varten. Soveltuu erinomaisesti mm. vaateimuriksi kokonsa puolesta.

-Jännite 230 V
-Liitäntäteho 1,4 kW
-Alipaine 220 mbar
-Ilmavirtaus 252 m³/h
-Säiliötilavuus 30 l
-Suodatin H14 HEPA Patruunasuodatin
-Suodatinala 12000 cm²
-Sähköjohto 5 m
-Ulottuvuus 8,5 m (imuletku + sähköjohto)
-Varustepaksuus 32 mm
-Varustesetti: Imuletku 3,5 m (antistaattinen), imukäyrä, 2 kpl 50 cm imuputki, lattiasuulake vaihdettavilla harja- sekä kumilistoilla, rakosuulake
-Mitat: 395 x 380 x 615 mm
-Paino 12,5 kg

H-luokka



CLEN ISC H-1625 SAFE PLUS IMURI H14

CLI40621
110332



6418549406216

Ovh alv 25,5: 969,00
alv 0: 772,11

Kompakti H-luokan imuri märkä- ja kuivakäyttöön. Soveltuu rakennus- ja saneerauskohteisiin sekä teollisuuskäyttöön. Laitteessa vakiona H14 suodattimet ja niiden automaattinen puhdistustoiminta. IFA-sertifioitu turvapölynimuri erittäin vaarallisille pölyluokan H pölyille. Pölynsuodatuskyky = 99,995 %. Pölyttömään ja terveellisempään työympäristöön!

OMINAISUUDET:

Automaattinen impulssitoiminen suodattimen puhdistus - puhdistaa suodattimet työtaun aikana, jotta voit jatkaa imurointia jatkuvalla suurella imuteholla (sähkötyökalu).
Uusi tehokas turbiini entistä paremmalla imuteholla. Merkkivalo suodattimen tukkeutumiselle ja virtausnevalvonta äänimerkillä.
Valintakytkin imuletkun halkaisijalle.
Pehmeä käynnistys & Seurantaelektronikka.
Vedenpinnan tunnistus automaattisella sammutuksella.
Antistaattiset varusteet.
Vankka ja kestävä, kaksiseinäinen säiliö soveltuu esim. rakennustyömaille.
Uusi pölypussin valintakytkin varmistaa PE-tyhjennys- ja jätepusin sekä umpinaisen fleece-pölypussin optimaalisen käytön.

-Jännite 230 V
-Liitäntäteho 1,6 kW
-Työkaluohjaus max. 2000 W
-Alipaine 2800 mmH₂O
-Ilmanvirtaus 270 m³/h
-Säiliötilavuus 25 l
-Suodatinala 2 x 3800 cm²
-Sähköjohto 8 m
-Imuletku 5 m antistaattinen
-Ulottuvuus 13 m
-Varustepaksuus 35 mm
-Paino 12 kg
-Moottori: 1400 W
-Vakiovarusteet: Oranssi antistaattinen imuletku 5 m, 2x imuputki rst 50 cm, imukahva rst, lattiasuulake, työkalusuulake, 1x PE-tyhjennyspusi, Automaattinen suodattimien puhdistus
-Takuu 1 vuosi ammattikäytössä

H-luokka



CLEN GS 1/33 H Imuri ongelmapölylle

CLI40503
ASDO14096



6418549405035

Ovh alv 25,5: 599,00
alv 0: 477,29

Rakennus ja saneerauskohteisiin tehokas 1-moottorinen H-luokan teollisuusimuri ongelmapölyille. Pystyrakenne vie vähän tilaa ja kulkee huoltoautossa kätevästi. Terveydelle haitallisen pölyn imurointiin suunniteltu imuri vaadittavin viranomaistodistuksin sekä merkinnöin. Varustettu merkivalolla, joka ilmoittaa ilmavirtauksen pienentymisestä / suodattimen tukkeutumisesta. Vakiovarusteisiin kuuluu tietenkin H-luokan H14 HEPA suodatin, ongelmapölylle soveltuva pölypussi sekä tulppa imuletkun tilalle kuljetusta, säilytystä tai siirtoa varten. Soveltuu erinomaisesti mm. vaateimuriksi kokonsa puolesta. Saatavilla vakiona mukana tulevia H14 patruunasuodattimia sekä ongelmapölylle soveltuvia pölypusseja.

-Jännite 230 V
-Liitäntäteho 1,2 kW
-Alipaine 2470 mmH₂O
-Ilmavirtaus 210 m³/h
-Säiliötilavuus 33 l
-Suodatin H14 HEPA Patruunasuodatin
-Suodatinala 12000 cm²
-Sähköjohto 8,5 m
-Ulottuvuus 11 m (imuletku + sähköjohto)
-Varustepaksuus 38 mm
-Varustesetti: Imuletku 2,5 m, 2 kpl 50 cm muovipäällysteinen alumiininen imuriputki, imukäyrä ilmansäädöllä, lattiasuulake, rakosuulake, pyöreä harjasuulake sekä adapteri (kun rakotai harjasuulaketta käytetään imukäyrän tai imuputkien kanssa)
-Moottori: Yksi korkealaatuinen 1200 W imumoottori. 2-vaiheinen imuturbiini.
-Mitat: 380x380x650 mm
-Paino 12 kg

H-luokka



CLEN GS 2/62 H Imuri ongelmapölylle

CLI40504
ASDO14097



6418549405042

Ovh alv 25,5: 997,00
alv 0: 794,42

Rakennus ja saneerauskohteisiin tehokas 2-moottorinen H-luokan teollisuusimuri ongelmapölyille. Pystyrakenne vie vähän tilaa ja kulkee huoltoautossa kätevästi. Terveydelle haitallisen pölyn imurointiin suunniteltu imuri vaadittavin viranomaistodistuksin sekä merkinnöin. Varustettu merkivalolla, joka ilmoittaa ilmavirtauksen pienentymisestä / suodattimen tukkeutumisesta. Vakiovarusteisiin kuuluu H-luokan H14 HEPA suodatin, ongelmapölylle soveltuva pölypussi sekä tulppa imuletkun tilalle kuljetusta, säilytystä tai siirtoa varten. Saatavilla vakiona mukana tulevia H14 patruunasuodattimia sekä ongelmapölylle soveltuvia pölypusseja.

-Jännite 230 V
-Liitäntäteho 2,4 kW
-Alipaine 2470 mmH₂O
-Ilmavirtaus 410 m³/h
-Säiliötilavuus 62 l
-Suodatin H14 HEPA Patruunasuodatin
-Suodatinala 12000 cm²
-Sähköjohto 8,5 m
-Ulottuvuus 11 m (imuletku + sähköjohto)
-Varustepaksuus 38 mm
-Varustesetti: Imuletku 2,5 m, 2 kpl 50 cm muovipäällysteinen alumiininen imuriputki, imukäyrä ilmansäädöllä, lattiasuulake, rakosuulake, pyöreä harjasuulake sekä adapteri (kun rakotai harjasuulaketta käytetään imukäyrän tai imuputkien kanssa)
-Moottori: Kaksi korkealaatuista 1200 W imumoottoria. 2-vaiheinen imuturbiini.
-Paino 21 kg



**CLEN ICLEAN S2M Imuri
longopac H14**

CLI39093

100708 S2MBAGICLEANH



6418549390935

Ovh alv 25,5: 3 640,00
alv 0: 2 900,40

Clen iCLEAN S2M imuri on vankkarakenteinen H-luokan teollisuuspölynimuri ongelmapölylle. Soveltuu erityisesti mm. linjasaneerauskohteisiin, joissa imuysikköä voidaan käyttää myös alipaineistetun tilan ulkopuolella. Automaattinen suodattimien puhdistus takaa imurin tehokkaan käytön ilman työn keskeytyksiä. Jätteen tyhjentäminen Longopac pussin avulla on siistiä ja vaivatonta.

-Moottorit: 2 x 1200W BY-PASS
-Teho 2,4 kW
-Jännite 230 V / 50 Hz
-Alipaine 2400 mmH2o
-Ampeeri 10,5 A
-Suodatusluokka H, luokitustodistus täyttää viranomaisvaatimukset.
-Ilmamäärä 340 m3/h
-Paino 60 kg
-Vakiovarusteet: 4,5 m letku sisämitta 51 mm, imuputki, lattiasuulake, pyöreä harjasuulake, rakosuulake, longopac -pussia 20 m + sulkimet



**CLEN ICLEAN S3M
Imuri Longopac H14**

CLI40811

100842



6418549408111

Ovh alv 25,5: 4 301,00
alv 0: 3 427,09

Clen iCLEAN S3M imuri on vankkarakenteinen teollisuuspölynimuri ongelmapölylle. Soveltuu erityisesti mm. lattia- ja liinjasaneerauskohteisiin, joissa imuysikköä voidaan käyttää myös alipaineistetun tilan ulkopuolella. Automaattinen suodattimien puhdistus takaa imurin tehokkaan käytön ilman työn keskeytyksiä. Jätteen tyhjentäminen Longopac pussin avulla on siistiä ja vaivatonta.

-Moottorit: 3 x 1200W BY-PASS
-Teho 3,6 kW
-Jännite 230 V / 50 Hz
-Alipaine 2400 mmH2o
-Ampeeri 14,4 A
-Suodatin HEPA + PTFE
-DOP H 13 - 99,975% 0,03 µ
-Ilmamäärä 510 m3/h
-Paino 74 kg
-Vakiovarusteet: 4,5 m letku sisämitta 51 mm, imuputki, lattiasuulake, pyöreä harjasuulake, rakosuulake, longopac -pussia 20 m + sulkimet



BREMER ETNA Tuhkaimuri 1200W

BM81200



6418549403826

Ovh alv 25,5: 50,50
alv 0: 40,24

Tuhkaimuri takkojen sekä uunien tulipesien puhdistamiseen. Imurissa on myös kätevä puhallustoiminto.

-Jännite 230 V 50 Hz
-Säiliötilavuus 18 l
-Sähköjohto 1,5 m
-Imuletku 0,8 m
-Ääni <76dB
-Moottori 1200 W
-Vakiovarusteet: Imuletku, patruunasuodatin, alumiinisulake
-Takuu 2 vuotta kotikäytössä



**CLEN GS 1/41 SUB
Imuri tyhjennuspumpulla**

CLI40256

ASDO13245



6418549402560

Ovh alv 25,5: 985,00
alv 0: 784,86

Palokuntaimuri! Sisäinen 370 W poistopumppu nesteensiirtoa varten. Vuotojen torjuntaan, jälkisiivouksiin ja saneeraukseen. Imurointi ja säiliön tyhjennys on mahdollista samaan aikaan.

-Jännite 230 V
-Liitäntäteho 1,2 kW
-Sähköjohto 8,5 m
-Alipaine mm 2470 mmH2O
-Ilmanvirtaus 210 m3/h
-Säiliötilavuus 41 l
-Poistopumppu 370 W
-Pumpun kapasiteetti max. 180 l/min
-Kiintoaine max. 20 mm
-Poistoletkun kara 30 mm
-Imuletku 5 m
-Paino 20 kg
-Varustepaksuus 38 mm
-Moottori: Laadukas bypass-moottori 1200 W. 2-vaihe imuturbiini.
-Vakiovarusteet: 5 m imuletku, imuputket, rakosuulake, pyöreä harjasuulake ja 400 mm leveä lattiasuulake.
-Takuu 1 vuosi ammattikäytössä



CLEN CW 200
Uppopumppu

CLU09847
60171895



8059893098474

Ovh alv 25,5: 76,00
alv 0: 60,56

Pieni, mutta pippurinen pumppu pintakatkaisijalla. Käynnistyy ja sammuu automaattisesti veden pinnan noustessa tai laskiessa pintakatkaisijan avulla. Pintakatkaisijaa voi portaattomasti säätää kaapelin pitimen ansiosta.

- Jännite 230 V
- Liitäntäteho 220 W
- Sähköjohto 10 m
- Tuotto max. 115 l/min
- Nostokorkeus 5,5 m
- Raekoko 5 mm
- Vakiovarusteet: Automaattinen pintakatkaisija ja mukana monitoimiliitin erilaisille vesiletkuille. Monitoimiliittimeen voi liittää 19 mm, 25 mm ja 38 mm letkun.
- Takuu 2 vuotta kotikäytössä



CLEN CWP 300
Uppopumppu

CLU39122
60172709



8059893100054

Ovh alv 25,5: 181,00
alv 0: 144,22

Sisäänrakennetulla pintakatkaisijalla varustettu CLEN CWP 300 on tehokas tyhjennospumppu puhtaalle/harmaalle vedelle. CWP soveltuu erityisen hyvin ahtaisiin kaivoihin - aina 23 x 23 cm saakka. Tämä malli on paikallaan, kun halutaan pinta mahdollisimman kuivaksi pelkällä pumpulla: pinnalle jää vain 2-3 mm vettä. Pumppu käynnistyy, kun vettä on 10-15 cm.

- Jännite 230 V
- Teho 300 W
- Sähköjohto 10 m
- Nostokorkeus 6,5 m
- Tuotto max. 125 l/min
- Raekoko 5 mm
- Monitoimiliitin 25-40 mm, takaiskuventiili ja sisäänrakennettu pintakatkaisija
- Takuu 2 vuotta kotikäytössä



CLEN CWP 600
Uppopumppu

CLU09878
60171901



8059893098788

Ovh alv 25,5: 201,00
alv 0: 160,16

Sisäänrakennetulla pintakatkaisijalla varustettu CLEN CWP 600 on tehokas tyhjennospumppu puhtaalle vedelle. CWP soveltuu erityisen hyvin ahtaisiin kaivoihin - min. 23 cm x 23 cm. Tämä malli on paikallaan, kun halutaan pinta mahdollisimman kuivaksi pelkällä pumpulla: pinnalle jää vain 2-3 mm vettä manuaali asetuksella. Automaattiasetuksella pumppu käynnistyy, kun vettä on pinnassa 10-15 cm.

- Jännite 230 V
- Liitäntäteho 600 W
- Sähköjohto 10 m
- Nostokorkeus 9 m
- Tuotto 195 l/min
- Raekoko 5 mm
- Sisäänrakennettu pintakatkaisija
- Monitoimiliitin 25-40 mm ja takaiskuventiili
- Takuu 2 vuotta kotikäytössä



CLEN 390 VX Uppopumppu

CLU10200



6418549102002

Ovh alv 25,5: 55,50
alv 0: 44,22

Tehokas uppopumppu puhtaan ja likaisen veden pumppaukseen. Hyvin suunnitellun rakenteensa ansiosta likaista vettä pumpatessa ei isommatkaan roskat pääse tukkimaan pumppua.

- Teho 400 W
- Sähköjohto 10 m
- Tuotto max. 125 l/min
- Nostokorkeus 5 m
- Uputussyvyys max. 5 m
- Liitäntä 1 1/2" sisäkierre
- Raekoko 25 mm
- Pintakytkin
- Takuu 2 vuotta kotikäytössä



CLEN DW 300
Uppopumppu

CLU12861
60179291



8059893128614

Ovh alv 25,5: 98,00
alv 0: 78,09

Näppärä uppopumppu puhtaan ja likaisen veden pumppaukseen. Hyvin suunnitellun rakenteensa ansiosta likaista vettä pumpatessa ei isommatkaan kokkareet pääse tukkimaan pumppua. Kun pumppua halutaan käyttää puhtaan veden pumppaukseen, asennon voi säätää kätevästi laitteen pohjalaatasta.

- Jännite 230 V
- Liitäntäteho 330 W
- Sähköjohto 10 m
- Tuotto max 130 l/min
- Nostokorkeus 5,5 m
- Monitoimiliitin 19, 25 ja 38 mm
- Raekoko 30 mm
- Takuu 2 vuotta kotikäytössä



CLEN DW 400
Uppopumppu

CLU09846
60171894



8059893098467

Ovh alv 25,5: 106,00
alv 0: 84,46

Kestävä ja kätevä uppopumppu puhtaan ja likaisen veden pumppaukseen. Pumppussa on säädettävä pohjalaata, josta valitaan asento likaiselle tai puhtaalle vedelle.

- Jännite 230 V
- Liitäntäteho 440 W
- Sähköjohto 10 m
- Tuotto max. 180 l/min
- Nostokorkeus 7 m
- Raekoko 30 mm
- Vakiovarusteet: Monitoimiliitin 19, 25 ja 38 mm ja automaattinen pintakatkaisija
- Takuu 2 vuotta kotikäytössä



CLEN INOX DW 550 Uppopumppu

CLU40512
Q1DP-550N4



6418549405127

Ovh alv 25,5: 85,00
alv 0: 67,73

RST uppopumppu puhtaan ja likaisen veden pumppaukseen. Hyvin suunnitellun rakenteensa ansiosta likaista vettä pumpatessa jopa 25 mm partikkelit pääsevät pumpun läpi tukkimatta sitä. Pumppu on varustettu pintakytkimellä.

- Jännite 230 V
- Liitäntäteho 550 W
- Sähköjohto 10 m
- Uputussyvyys 8 m
- Tuotto max 175 l/min
- Nostokorkeus 7 m
- Liitäntä 1½" sisäkierre
- Monitoimiliitin
- Raekoko 25 mm
- Paino 5,1 kg
- Takuu 2 vuotta kotikäytössä



CLEN INOX DW 750 Uppopumppu

CLU40513
Q1DS-750D



6418549405134

Ovh alv 25,5: 120,00
alv 0: 95,62

RST uppopumppu puhtaan ja likaisen veden pumppaukseen. Hyvin suunnitellun rakenteensa ansiosta likaista vettä pumpatessa jopa 25 mm partikkelit pääsevät pumpun läpi tukkimatta sitä. Pumppu on varustettu pintakytkimellä.

- Jännite 230 V
- Liitäntäteho 750 W
- Sähköjohto 10 m
- Uputussyvyys 8 m
- Tuotto max. 217 l/min
- Nostokorkeus 8 m
- Liitäntä 1½" sisäkierre
- Monitoimiliitin
- Raekoko 25 mm
- Paino 5,6 kg
- Takuu 2 vuotta kotikäytössä



CLEN DWP 1000
Uppopumppu

CLU09877
60171899



8059893098771

Ovh alv 25,5: 275,00
alv 0: 219,12

Erittäin tehokas ja kestävä tyhjennyspumppu ammattimaiseen käyttöön. Vortex-pumpussa on reilu väli siivekkeiden alareunan ja pumppupesän välillä. Rakenteen ansiosta likaisessa vedessä olevat isotkin partikkelit pääsevät läpi tukkimatta pumppua. Soveltuu myös harmaalle ja kiintoaineita sisältävälle vedelle.

- Jännite 230 V
- Liitäntäteho 1000 W
- Sähköjohto 10 m
- Tuotto max. 320 l/min
- Nostokorkeus 11 m
- Raekoko 40 mm
- Pumpattavan nesteen max. lämpötila 35°C
- Paino 10 kg
- Automaattinen pintakatkaisija
- Vakiovarusteet: Monipuolinen liitäntä 35-50 mm poistoletkulle.
- Takuu 2 vuotta kotikäytössä



CLEN GARDEN EC 550
INOX Avokaivopumppu

CLU40776



6418549407763

Ovh alv 25,5: 161,00
alv 0: 128,29

Tehokas, hyvän paineen tuottava pumppu veden pumppaamiseen kaivosta, säiliöstä tai järvestä. Soveltuu käytettäväksi esim. sadettimen kanssa. Huoltovapaa vesijäähdytetty moottori lämpösuojalla. Vakiovarusteet: monipuolinen letkuliitin, automaattinen pintakatkaisija ja naru asennusta varten. Laitteen takuu-aika on 2 vuotta kotikäytössä.

- Jännite 230 V
- Liitäntäteho 550 W
- Nostokorkeus 23 m
- Paine max. 2,3 bar
- Tuotto max. 77 l/min
- Uputussyvyys max. 13 m
- Liitäntä: 1" Sisäkierre
- Liitin: Mukana monipuolinen letkuliitin jossa letkukara: 19 mm ja 25 mm sekä 1" ja 3/4" ulkokierre
- Sähköjohto 15 m
- Kannattinnaru 15m
- Asennus: Pystyasentoon
- Takuu 2 vuotta kotikäytössä



CLEN DEEP 60/3
Avokaivopumppu

CLU40220
60193053



8059893207852

Ovh alv 25,5: 292,00
alv 0: 232,67

Tehokas, hyvän paineen tuottava pumppu veden pumppaamiseen kaivosta, säiliöstä tai järvestä. Soveltuu käytettäväksi esim. sadettimen kanssa. Huoltovapaa vesijäähdytetty moottori lämpösuojalla. Vakiovarusteet: erillinen takaiskuventtiili, monipuolinen letkuliitin, automaattinen pintakatkaisija ja naru asennusta varten. Laitteen takuu-aika on 2 vuotta kotikäytössä.

- Jännite 230 V
- Liitäntäteho 900 W
- Nostokorkeus 36 m
- Paine max. 3,6 bar
- Tuotto max. 95 l/min
- Uputussyvyys max. 12 m
- Uputussyvyys min. 12 cm
- Liitäntä: 1" Sisäkierre
- Liitin: Mukana monipuolinen letkuliitin jossa letkukara 19 mm ja 25 mm sekä 1" ja 3/4" ulkokierre. Mukana erillinen takaiskuventtiili.
- Sähköjohto 15 m
- Pumppu: Itseimevä keskipakopumppu, 3 siipinen
- Asennus: Pystyasentoon
- Paino 10 kg
- Mitat 15 x 15 x 40 cm
- Takuu 2 vuotta kotikäytössä



CLEN DEEP 60/4
Avokaivopumppu

CLU40221
60193054



8059893207869

Ovh alv 25,5: 333,00
alv 0: 265,34

Tehokas, hyvän paineen tuottava pumppu veden pumppaamiseen kaivosta, säiliöstä tai järvestä. Soveltuu käytettäväksi esim. sadettimen kanssa. Huoltovapaa vesijäähdytetty moottori lämpösuojalla. Vakiovarusteet: erillinen takaiskuventtiili, monipuolinen letkuliitin, automaattinen pintakatkaisija ja naru asennusta varten. Laitteen takuu-aika on 2 vuotta kotikäytössä.

- Jännite 230 V
- Liitäntäteho 1100 W
- Nostokorkeus 46 m
- Paine max. 4,6 bar
- Tuotto max. 95 l/min
- Uputussyvyys max. 12 m
- Uputussyvyys min. 12 cm
- Liitäntä: 1" Sisäkierre
- Liitin: Mukana monipuolinen letkuliitin jossa letkukara 19 mm ja 25 mm sekä 1" ja 3/4" ulkokierre. Mukana erillinen takaiskuventtiili.
- Sähköjohto 15 m
- Pumppu: Itseimevä keskipakopumppu, 4 siipinen
- Asennus: Pystyasentoon
- Paino 10,2 kg
- Mitat 15 x 15 x 40 cm
- Takuu 2 vuotta kotikäytössä



**CLEN GARDEN EC 950
INOX Vesiautomaatti**

CLV40778



6418549407787

Ovh alv 25,5: 259,00
alv 0: 206,37

Veteen upotettava erittäin tehokas painevesiautomaatti. Täysautomaattinen pumppu käynnistyy ja sammuu, kun hana avataan ja suljetaan. Pumpussa on sisäänrakennettu takaiskuventtiili.

- Jännite 230 V
- Liitäntäteho 1000 W
- Nostokorkeus 35 m
- Paine max. 3,5 bar
- Tuotto max. 88 l/min
- Uputussyvyys max. 13 m
- Liitäntä: 1" Sisäkierre
- Liitin: Mukana monipuolinen letkuliitin jossa letkukara: 19 mm ja 25 mm sekä 1" ja 3/4" ulkokierre
- Sähköjohto 15 m
- Kannatinnaru
- Asennus: Pystyasentoon
- Paino: 8 kg
- Takuu 2 vuotta kotikäytössä



**CLEN ESUB 650
Painevesiautomaatti**

CLV41112

60210419



6418549411128

Ovh alv 25,5: 394,00
alv 0: 313,94

ESUB on uuden sukupolven vesiautomaatti joka täyttää kaikki viimeisimmät energiatehokkuus vaatimukset. Esub on helppoin ja vaivattomin ratkaisu, kun haluat saada tehokkaasti juoksevaa vettä esim. kesämökille, saunalle tai puutarhaan. Se käynnistyy ja sammuu itsestään kun vesihana avataan ja suljetaan, sekä on täysin huoltovapaa. Verrattuna perinteisiin säiliöllisiin vesiautomaatteihin, Esubin käyttöönotto on hyvin yksinkertaista, kiinnität pumppuun sopiva vesiletku laske vesiautomaatti veteen ja kytke virtalähteeseen. Ei vaadi ilmaamista tai muita hankalia asennus toimenpiteitä. Veden voit ottaa säiliöstä, kaivosta tai vaikka suoraan järvestä!

- Jännite 230 V
- Liitäntäteho 610 W
- Nostokorkeus max. 29 m
- Paine max. 2,9 bar
- Tuotto max. 92 l/min
- Uputussyvyys max. 12 m
- Liitäntä: 1" Sisäkierre
- Liitin: Mukana monipuolinen letkuliitin jossa letkukara: 19 mm ja 25 mm sekä 1" ja 3/4" ulkokierre
- Sähköjohto 15 m
- Kannatinnaru 15 m
- Asennus: Pystyasentoon
- Paino: 9,5 kg
- Takuu 2 vuotta kotikäytössä



**CLEN ESUB 900
Painevesiautomaatti**

CLV41113

60210414



6418549411135

Ovh alv 25,5: 501,00
alv 0: 399,20

ESUB on uuden sukupolven vesiautomaatti joka täyttää kaikki viimeisimmät energiatehokkuus vaatimukset. Esub on helppoin ja vaivattomin ratkaisu, kun haluat saada tehokkaasti juoksevaa vettä esim. kesämökille, saunalle tai puutarhaan. Se käynnistyy ja sammuu itsestään kun vesihana avataan ja suljetaan, sekä on täysin huoltovapaa. Verrattuna perinteisiin säiliöllisiin vesiautomaatteihin, Esubin käyttöönotto on hyvin yksinkertaista, kiinnität pumppuun sopiva vesiletku laske vesiautomaatti veteen ja kytke virtalähteeseen. Ei vaadi ilmaamista tai muita hankalia asennus toimenpiteitä. Veden voit ottaa säiliöstä, kaivosta tai vaikka suoraan järvestä!

- Jännite 230 V
- Liitäntäteho 920 W
- Nostokorkeus max. 44 m
- Paine max. 4,4 bar
- Tuotto max. 95 l/min
- Uputussyvyys max. 12 m
- Liitäntä: 1" Sisäkierre
- Liitin: Mukana monipuolinen letkuliitin jossa letkukara: 19 mm ja 25 mm sekä 1" ja 3/4" ulkokierre
- Sähköjohto 15 m
- Kannatinnaru 15 m
- Asennus: Pystyasentoon
- Paino: 11kg
- Takuu 2 vuotta kotikäytössä



**CLEN BOOST 850/45
Vesiautomaatti**

CLV09830

60171847



8059893098306

Ovh alv 25,5: 248,00
alv 0: 197,61

Tämä perinteinen painevesiautomaatti on tarkoitettu juoma- ja puutarhaveden pumppaukseen. Se on hiljainen, mutta tehokas ja lisäksi vielä helppokäyttöinen. Automaatti käynnistyy ja sammuu, kun hana avataan ja suljetaan. Automaatti on myös varustettu esisuodattimella ja takaiskuventtiilillä.

- Jännite 230 V
- Liitäntäteho 850 W
- Nostokorkeus 43 m
- Paine max. 4,3 bar
- Tuotto max 53 l/min
- Imussyvyys 7 m
- Säiliötilavuus 18 l
- Liitännät: molemmat 1" ulkokierre
- Sähköjohto 1,5 m
- Pumppu: Itseimevä keskipakopumppu
- Takuu 2 vuotta kotikäytössä


CLEN JET 650/40
Puutarhapumppu
CLV09828
 60171845


8059893098283

 Ovh alv 25,5: 161,00
 alv 0: 128,29

Äänitasoltaan hiljainen, tehokas painevesipumppu jota voidaan käyttää kiinteästi asennettuna talousvesipumppuna tai siirrettävänä puutarhassa. Varustettu esisuodattimella ja takaiskuventtiilillä. Kääntyvät liitännät helpottavat asennusta.

- Jännite 230 V
- Liitäntäteho 650 W
- Nostokorkeus 39 m
- Paine max. 3,9 bar
- Tuotto max. 50 l/min
- Imusyvyyys 7 m
- Liitännät: molemmat 1" ulkokierre
- Sähköjohto 1,5 m
- Pumppu: Itseimevä keskipakopumppu
- Äänenpaine 73 dB
- Takuu 2 vuotta kotikäytössä.


KUIVAKÄYNTISUOJA
VESIAUTOMAATILLE
CLT01114
 LP010042


8013415011143

 Ovh alv 25,5: 59,50
 alv 0: 47,41

Vesiautomaatin kuivakäyntisuoja estää pumppua ylikuumentumiselta, jos laite ei saa vettä. Asennetaan painepuolelle (pumppun jälkeen). -Minimi käyntipaine 0,8 bar -Erittäin helppo ja turvallinen asentaa -Toimii 230 V pumppujen kanssa).


CLEN PUUTARHAPISTOOLI
CLX40624


6418549406247

 Ovh alv 25,5: 15,90
 alv 0: 12,67

-metalliset sisäosat ja kumikahva
 -portaaton säätö voimakkaasta suihkusta hienojakoiseen sumuun
 -liipaisimen lukitus jatkuvalle kastelulle
 -lähtö pikaliittimelle
 -sopii kaikenlaiseen kasteluun ja pesuun
 -IP-ripustinpakkaus


CLEN PUUTARHAPISTOOLI 7-TOIMINEN
CLX40625


6418549406254

 Ovh alv 25,5: 15,90
 alv 0: 12,67

-metalliset sisäosat ja kumikahva
 -7 erilaista vesisuihkua
 -liipaisimen lukitus jatkuvalle kastelulle
 -lähtö pikaliittimelle
 -sopii kaikenlaiseen kasteluun ja pesuun
 -IP-ripustinpakkaus


CLEN IMULETKU 7M
TAKAISKUVENTTIILILLÄ
CLT00229
 LP1590025


8013415002295

 Ovh alv 25,5: 26,80
 alv 0: 21,35

Imuletku takaiskuventtiilillä vesiautomaateille
 -7 m imuletku liittimiseen
 -tulo/lähtöliitäntä: 1" sisäkierre / 1" ulkokierre
 -soveltuu kaikkiin CLEN-pumppuihin
 -takaiskuventtiilillä


PUUTARHAPUMPUN IMULETKU 7M 1"U
BM20007


6420286017655

 Ovh alv 25,5: 55,00
 alv 0: 43,82

-putken halkaisija 1"
 -sisältää messinkisen liittimen ja takaiskuventtiilin
 -soveltuvuus: Bremer vesiautomaatti, Inoxmatic 100 ja 250 vesiautomaatit
 -muovipakkaus
 -takuu 1 vuosi



UPPOPUMPPU 400W 1"

BM60401



6420286015453

Ovh alv 25,5: 59,50
alv 0: 47,41

- Sopii jopa 24cm halkaisijaltaan olevaan putkeen
- Jännite 230V ~ 50Hz
- Teho 400 W
- Max. virtaus 7 500 l/h
- Putken halkaisija 1"
- Max. nostokorkeus 5 m
- Max. upotus 5 m
- Max. nesteen lämpötila +35 astetta
- Max. hiukkaskoko 25 mm
- Kaapecti H05RN-F, pituus 10 m
- CE-merkitty
- GS/RoHS-hyväksytty
- EU-standardien mukainen
- Suojausluokka IP68, LK1



UPPOPUMPPU 400W 1" HALK.14CM

BM60402



6420286015620

Ovh alv 25,5: 66,00
alv 0: 52,59

- Sopii jopa 14cm halkaisijaltaan olevaan putkeen
- Jännite 230V ~ 50Hz
- Teho 400 W
- Max. virtaus 5 800 l/h
- Putken halkaisija 1"
- Max. nostokorkeus 7 m
- Max. upotus 5 m
- Max. nesteen lämpötila +35 °C
- Max. hiukkaskoko 16 mm
- Kaapecti H05RN-F, pituus 10 m
- CE-merkitty
- GS/RoHS-hyväksytty
- EU-standardien mukainen
- Suojausluokka IP68, LK1
- Takuu 2 vuotta



UPPOPUMPPU 550W 1" HALK.27CM

BM60552



6420286013435

Ovh alv 25,5: 90,00
alv 0: 71,71

- Sopii jopa 27cm halkaisijaltaan olevaan putkeen
- Jännite 230V ~ 50Hz
- Teho 550 W
- Max. virtaus 10 500 l/h
- Putken halkaisija 1"
- Max. nostokorkeus 7.5 m
- Max. upotus 8 m
- Max. nesteen lämpötila +40 astetta
- Max. hiukkaskoko 25mm
- Min. vedenkorkeus käsikäytöllä 15mm, käynnistymiskorkeus automaattilla 140mm
- Sisäänrakennettu uimurikytkin
- Kaapecti H05RN-F, pituus 10 m



UPPOPUMPPU 1100W 1"

BM61101



6420286015460

Ovh alv 25,5: 90,00
alv 0: 71,71

- Sopii jopa 25cm halkaisijaltaan olevaan putkeen
- Jännite 230V ~ 50Hz
- Teho 1 100 W
- Max. virtaus 15 000 l/h
- Putken halkaisija 1"
- Max. nostokorkeus 11 m
- Max. upotus 8 m
- Max. nesteen lämpötila +35 °C
- Max. hiukkaskoko 25 mm
- Kaapecti H05RN-F, pituus 10 m
- CE-merkitty
- GS/RoHS-hyväksytty
- EU-standardien mukainen
- Suojausluokka IP68, LK1

Kemikaalit

26/28



CLT00561
500561

CLEN VAAHTOPESUAIINE
1L



6418549400290

Ovh alv 25,5: 8,90
alv 0: 7,09

Huipputehokas ja vaahtoava pesutiiviste!
Clen Vaahtopesuaine on alkaalinen ja runsaasti vaahtoava, liuotinvapaa pesuaine, jota käytetään ympärivuotiseen ajoneuvokaluston pesuun. Soveltuu vaahdotettavaksi yleisimmillä vaahdottimilla. Muodostuva vaahto on runsas ja pysyvä. Clen Vaahtopesuaineen pesutulos myös talviolosuhteissa on erinomainen ja sitä voidaan käyttää ilman esipesuainetta. Tuote on biologisesti hajoaava ja hyväksytty käytettäväksi CLEN korkeapainepesureissa. Käyttö: Käyttöliuos 5-15% kohteen likaisuudesta

CLEN®



CLT00562
500562

CLEN VAAHTOPESUAIINE
5L



6418549005624

Ovh alv 25,5: 32,90
alv 0: 26,22

Huipputehokas ja vaahtoava pesutiiviste!
Clen Vaahtopesuaine on alkaalinen ja runsaasti vaahtoava, liuotinvapaa pesuaine, jota käytetään ympärivuotiseen ajoneuvokaluston pesuun. Soveltuu vaahdotettavaksi yleisimmillä vaahdottimilla. Muodostuva vaahto on runsas ja pysyvä. Clen Vaahtopesuaineen pesutulos myös talviolosuhteissa on erinomainen ja sitä voidaan käyttää ilman esipesuainetta. Tuote on biologisesti hajoaava ja hyväksytty käytettäväksi CLEN korkeapainepesureissa. Käyttö: Käyttöliuos 5-15% kohteen likaisuudesta riippuen.



CLT40852
9803

CLEN VAAHTOPESUAIINE
20L



6418549408524

Ovh alv 25,5: 141,00
alv 0: 112,35

Huipputehokas ja vaahtoava pesutiiviste suunniteltu autoille ja muille kulkuneuvoille! Clen Vaahtopesuaine on runsaasti vaahtoava, liuotinvapaa pesuaine, jota käytetään ympärivuotiseen ajoneuvokaluston pesuun. Soveltuu vaahdotettavaksi yleisimmillä vaahdottimilla. Muodostuva vaahto on runsas ja pysyvä. Clen Vaahtopesuaineen pesutulos myös talviolosuhteissa on erinomainen ja sitä voidaan käyttää ilman esipesuainetta. Tuote on biologisesti hajoaava ja hyväksytty käytettäväksi CLEN korkeapainepesureissa. Käyttö: Käyttöliuos 5-15% kohteen likaisuudesta riippuen.



CLT00461
500461

CLEN
TEKSTIILIPESUAIINE 1L



6418549004610

Ovh alv 25,5: 9,60
alv 0: 7,65

Erikoispesuaine vesipesun kestäville tekstiileille.
Soveltuu tekstiili-, muovi-, puu-, lasi-, nahka- ja kenonahkapinnoille. Ei tarvitse huuhdella, koska aine ei koveta tekstiilejä. Levitä puhdistettavalle pinnalle ja harjaa tarvittaessa, imuroi kuivaksi. Hyväksytty käytettäväksi CLEN painehuuhtelumuureissa. Laimennus:
- Tekstiiliverhoilut 10-16% käyttöliuos.
- Muovi- ja muut synteettiset pinnat 10% käyttöliuos.
- Puu- ja nahkapinnat 2-5% käyttöliuos.
Biologisesti hajoaava. pH 13 laimentamaton liuos. Ei sisällä valkaisuainetta. Suojeltava jäätymiseltä.



CLT00462
500462

CLEN
TEKSTIILIPESUAIINE 5L



6418549004627

Ovh alv 25,5: 32,90
alv 0: 26,22

Erikoispesuaine vesipesun kestäville tekstiileille. Soveltuu tekstiili-, muovi-, puu-, lasi-, nahka- ja keuhonahkapinnoille. Ei tarvitse huuhdella, koska aine ei koveta tekstiilejä. Levitä puhdistettavalle pinnalle ja harjaa tarvittaessa, imuroi kuivaksi. Hyväksytty käytettäväksi CLEN painehuuhtelumuureissa. Laimennus:
- Tekstiiliverhoilut 10-16% käyttöliuos.
- Muovi- ja muut synteettiset pinnat 10% käyttöliuos.
- Puu- ja nahkapinnat 2-5% käyttöliuos.
Biologisesti hajoaava. pH 13 laimentamaton liuos. Ei sisällä valkaisuainetta. Suojeltava jäätymiseltä.



CLT00261
500261

CLEN KONE- JA
LAITEPESUAIINE / 1L



6418549002616

Ovh alv 25,5: 9,90
alv 0: 7,89

Irrottaa rasvan ja lian nopeasti!
Työtilojen, -koneiden kuormapeitteiden korkeapainepesuun tarkoitettu emäksinen pesuaine. Liuottaa tehokkaasti öljyä, rasvaa, nokea yms. likaa. Hyväksytty käytettäväksi CLEN korkeapainepesureissa. Käyttöohje: Käyttöliuos 1-10% kohteen likaisuudesta riippuen. Levitä liuos mieluiten kuivalle pinnalle. Anna vaikuttaa kohteesta riippuen 1-5 minuuttia. Testaa pinnan kestävyys ennen pitkää vaikutusaikaa ja vahvaa liuosta. Liuos ei saa kuivia pinnalle. Biologisesti hajoaava. pH 13 laimentamaton liuos.



CLT00262
500262

CLEN KONE- JA
LAITEPESUAIINE / 5L



6418549002623

Ovh alv 25,5: 32,90
alv 0: 26,22

Irrottaa rasvan ja lian nopeasti!
Työtilojen, -koneiden kuormapeitteiden korkeapainepesuun tarkoitettu emäksinen pesuaine. Liuottaa tehokkaasti öljyä, rasvaa, nokea yms. likaa. Hyväksytty käytettäväksi CLEN korkeapainepesureissa. Käyttöohje: Käyttöliuos 1-10% kohteen likaisuudesta riippuen. Levitä liuos mieluiten kuivalle pinnalle. Anna vaikuttaa kohteesta riippuen 1-5 minuuttia. Testaa pinnan kestävyys ennen pitkää vaikutusaikaa ja vahvaa liuosta. Liuos ei saa kuivia pinnalle. Biologisesti hajoaava. pH 13 laimentamaton liuos.



CLT00263
500263

CLEN KONE- JA
LAITEPESUAIINE / 20L



6418549002630

Ovh alv 25,5: 110,00
alv 0: 87,65

Irrottaa rasvan ja lian nopeasti!
Työtilojen, -koneiden kuormapeitteiden korkeapainepesuun tarkoitettu emäksinen pesuaine. Liuottaa tehokkaasti öljyä, rasvaa, nokea yms. likaa. Hyväksytty käytettäväksi CLEN korkeapainepesureissa. Käyttöohje: Käyttöliuos 1-10% kohteen likaisuudesta riippuen. Levitä liuos mieluiten kuivalle pinnalle. Anna vaikuttaa kohteesta riippuen 1-5 minuuttia. Testaa pinnan kestävyys ennen pitkää vaikutusaikaa ja vahvaa liuosta. Liuos ei saa kuivia pinnalle. Biologisesti hajoaava. pH 13 laimentamaton liuos.

Ovh alv
25,5 %

EAN

Tuote			
	CLT39207 39207 CLEN PESUKAHVA MASTER/SMART PESURIIN	49,00	 6418549392076
	CLT39210 39210 CLEN MASTER/SMART TERASSIPESIN	69,00	 6418549392106
	CLT39208 39208 CLEN TELESKOOPPIPUTKI MASTER/SMART PESURIIN	79,00	 6418549392083
	CLT39209 39209 CLEN KÄÄNTYVÄ SUIHKUPUTKI MASTER/SMART	99,00	 6418549392090
	CLT39232 39232 CLEN SUIHKUPUTKI 60 CM MASTER/SMART PESURIIN	39,00	 7072110745778
	CLT39227 39227 CLEN VARUSTESETTI AUTONPESUUN	99,00	 6418549392274
	CLT39225 39225 CLEN TULOVESISUODATIN, ALUMIINI 3/4" S	12,90	 6418549392250
	CLT38389 RCVR40103 TULOVESISUODATIN 3/4S-PIKA HOBBY	7,80	 6418549383890
	CLT39223 11-120-407 CLEN MASTER JATKOLETKU PESURIIN 12M	99,00	 6418549392236
	CLT39211 39211 CLEN IMULETKU TAKAISKUVENTTIILILLÄ 3M	39,00	 6418549392113
	CLT39224 11-120-423 CLEN MASTER VIEMÄRINAVAUSLETKU 10M	79,00	 6418549392243
	CLT40375 10-120-513 SUUTTIMEN PYÖRIVÄ LIITIN SMART/MASTER	26,30	 6418549403758
	CLT11251 11251 POISTOLETKU 8M UPPOPUMPPU D.25MM	26,30	 6418549112513
	CLT11252 11252 POISTOLETKU 10M UPPOPUMPPU D.38MM	36,80	 6418549112520
	CLT11253 11253 POISTOLETKU 12,5M UPPOPUMPPU D.51MM	50,00	 6418549112537

PUHTAASTI PARAS

Tarkemmat tiedot tuotteista, tuotteiden lisävarusteista,
huoltopisteiden tiedot ja varaosakuvat löytyvät
osoitteista www.linnax.fi sekä www.clen.fi

[www.CLEN[®].fi](http://www.CLEN.fi)